

PC 日本帝人 G-3330M BK 现货 支持月结 单价：16.8/KG

产品名称	PC 日本帝人 G-3330M BK 现货 支持月结 单价：16.8/KG
公司名称	信而盛塑胶原料（东莞）有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九塑胶城塑荣街387号
联系电话	13600261810 13600261810

产品详情

信而盛塑胶原料（东莞）有限公司，一家致力于为客户提供高质量塑胶原料的公司，我们很高兴向您推荐我们的产品：PC 日本帝人 G-3330M BK。

产品特点：

.高质量：我们所提供的PC 塑胶原料均来自日本帝人公司，以其优良的品质在业界享有盛誉。

.现货供应：我们保持大量现货库存，确保能够满足您的需求，且随时可供货。

.支持月结：我们提供灵活的付款方式，支持月结，为您的采购提供便利。

.竞争力价格：PC 日本帝人 G-3330M BK
的单价仅为16.8元/千克，相比于市场上的同类产品，我们的价格非常具有竞争力。

产品优势：

1.优异的物理性能：PC 日本帝人 G-3330M BK
具有出色的抗冲击性能，的透明度和高强度，使其成为广泛应用于各种领域的理想选择。

2.zhuoyue的加工性能：我们的产品易于加工，能够适应各种复杂的成型工艺，方便您在生产中的使用。

3.稳定的品质：我们严格控制原材料和生产过程，确保每一批产品质量的稳定性和一致性。

应用领域：

汽车行业 电子电器 光学器件

医疗器械 航空航天 建筑材料

购买须知：

小起订量：1000千克。

交货方式：我们支持全球快递服务，可根据您的需求选择合适的运输方式。

：我们提供严格的质量检查，并承诺符合标准。

售后服务：我们秉持“客户至上”的服务理念，为您提供周到的售后支持。

我们相信，选择信而盛塑胶原料（东莞）有限公司，您将获得既有品质保证，又具有竞争力的产品。请随时联系我们，我们期待为您提供满意的服务。

技术参数	额定值	单位	测试方法
物理性能			
熔体体积流动速率	11	cm ³ /10min	ISO 1133
密度	1.2	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			
MD	0.5 ~ 0.7	%	内部方法
TD	0.5 ~ 0.7	%	内部方法
	额定值	单位	测试方法
机械性能			
拉伸强度			
屈服	62	MPa	ISO 527-1/2
断裂	>50	MPa	ISO 527-1/2

拉伸应变

屈服	6	MPa	ISO 527-1/2
弯曲模量	2350	MPa	ISO 178
弯曲强度	92	MPa	ISO 178
简支梁冲击强度			
无缺口	NB	kJ/m ²	ISO179
有缺口	71	kJ/m ²	ISO179
	额定值	单位	测试方法

热性能

热变形温度 (1.8MPa)	128		ISO 75-1/2
	额定值	单位	测试方法

阻燃性能

阻燃等级

0.40mm	V-2		UL 94
1.9mm	HB		UL 94