

# 品质304|316L不锈钢螺纹角座阀|耐高温300度气动角座阀

产品名称	品质304 316L不锈钢螺纹角座阀 耐高温300度气动角座阀
公司名称	温州水土阀业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:水土 型号:DN8-DN100
公司地址	浙江 温州市 海滨街道海滨街85号
联系电话	057786873175 15888730275

## 产品详情

将质量做到最好，将价格降到最低！！ 【这就是我们的宗旨】

所有我公司产品，质保期内实行三包政策！！ 【包退、包换、包修】

同样的质量，我们的价格最优！！同样的价格，我们的质量最优！！

【选择我们！不会让您失望！】 【相信我们！未来美好展望！】

【欢迎来电咨询订购：0577-86873175 / 15888730275】

客户订货须知：

1、如还未选定产品型号，则向我司提供 产品名称与型号 规格口径 是否带附件 使用压力 使用介质、温度等，以便我们的为您正确选型；2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；3、当使用的场合非常重要及复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我公司为您选择合理产品型号；

4、因原材料价格的不稳定性，部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家；5、因本产品的特殊性，具体物流方式和费用由买卖双方协商决定；

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

联系人：周经理15888730275 18058878968

传真：0577-86873175

商务qq：1726113303

邮箱：shuitufaye@163.com

网址：www.stfaye.com

角座阀的原理及技术参数角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命.角座阀的原理及技术参数：单作用和双作用单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。（根据客户要求，还可以选双作用加弹簧复位，控制更精准）气动角座阀按管道安装类别可分为：螺纹式（丝扣）连接快装式连接法兰式连接焊接式连接气动角座阀按执行器种类分为：塑料执行器角座阀不锈钢执行器角座阀按温度可以分为：常温型（最高150度）高温型（最高300度）气动角座阀实际应用参数：压力范围：0-2.5m pa（即pn0-pn25）介质温度：-20 ~+150（常温型）-20 ~+300（高温型）环境温度：-10 ~+60

螺纹式气动角座阀规格：dn8-80快装式气动角座阀规格：dn15-65法兰式气动角座阀规格：dn15-80全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀：dn8-80全不锈钢气动快装式角座阀：dn15-65全不锈钢气动法兰角座阀：dn15-80 阀体材料：不锈钢密封材料：聚四氟乙烯执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢气动角座阀在生活中的应用：控制气体：中性气体，空气控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。安装与维修必须遵守适用的安全规范1. 管道必须清洁无污染。2.

根据需要安装，但最好使执行机构朝上。注意流向。3.

连接阀门注意对准管道，只有在用户特殊要求时才取下执行机构。4.

打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

本产品的加工定制是是，品牌是水土，型号是DN8-DN100，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是8-100（mm），密封形式是软密封型，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是y型，适用介质是水、蒸汽、油品等，用途是截止，规格是DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100