

超薄型防火涂料检测哪些项目介绍

产品名称	超薄型防火涂料检测哪些项目介绍
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

专注于钢结构防火涂料生产销售为一体的实力厂家。选择我们的四大优势如下：

- 一、原厂正品，实体工厂直接拿货，品质保证。
- 二、价格优势，厂家拿货，直接让利给客户，一件也是批发价。
- 三、专线直达，闪电发货，现货现发，速度快。
- 四、多年实力经验，专注防火涂料多年，经验丰富。

【名称】室内膨胀式超薄型防火涂料耐火极限】2h【干燥时间】 12H 涂层厚度】3.9mm
【特点】具有涂层薄，理化性能和防火性能好 适用范围用于礼堂、影剧院、宾馆、、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子通讯、机械制造等行业的厂房、库 房和各类工业。
民用建筑中钢结构的防火保构的梁、柱、墙、楼板的防火层,粘結强度】20.21MPA
【抗压强度】>1.6MPA

超薄型防火涂料检测哪些项目介绍 对于工地现场来说，他们使用钢结构防火涂料主要是因为这类涂料和其他的一些材料相比，更能够体现出它的优势，而且有的时候这类涂料在使用的过程中操作也比较方便，对于人员来说，他们不需要具备非常的技能就可以对这些涂料进行非常好的使用了。防火涂料施工，喷涂法：使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种，又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高，需要空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需要压力小，喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。超薄型防火涂料检测哪些项目介绍