

膨胀型钢结构防火涂料施工生产批发销售为一体厂家材料优质

产品名称	膨胀型钢结构防火涂料施工生产批发销售为一体厂家材料优质
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务 专业施工团队 经验丰富 厂家直销 品质保障 实力厂家 质量靠谱 没有中间商赚差价 存货充足 现货先发 360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事？也有可能是自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分，不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工间隔时间。膨胀型钢结构防火涂料施工生产批发销售为一体厂家材料优质膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。防火涂料是一种特殊类型的涂料，主要用于可燃材料的表面，以提高其耐火性。它通常由多种材料组成，包括树脂、添加剂、填料和溶剂等。这些材料在经过特殊的加工和混合后，形成了一种可以在可燃材料表面形成保护层的涂层。主要是通过减缓或阻止火焰的传播来实现的。当涂有防火涂料的可燃材料受到火焰作用时，防火涂料会膨胀并形成一层致密的泡沫层，这层泡沫层可以有效地隔绝火焰和空气的接触，从而阻止火焰的蔓延。同时，防火涂料还会释放出一些化学物质，这些物质可以自由基的生成，从而进一步火焰的传播。超薄膨胀型防火涂料是四川消防研究所采用先进的技术路线研究而成的科研成果。该涂料受火时膨胀发泡，形成致密均匀的防火隔热层，防火隔热效果显著。同时该涂料具有优良的理化性能，干燥快、抗潮、抗酸碱、耐水。该涂料的本色为白色，涂层厚度超薄，所以其装饰性大大优于传统的厚涂型和薄涂型防火涂料，还可根据需要调配成其他多种颜色。除此之外，该涂料还具有施工方便的优点。该涂料可广泛使用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护；也适用于船舶、地下工程、电厂、机房等要求很高的设施内的木材、纤维板、塑料、电缆等易燃基材的防火保护。