

现货供应PC 3412HF 沙伯基础 玻纤增强20% 高流动性

产品名称	现货供应PC 3412HF 沙伯基础 玻纤增强20% 高流动性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:沙伯基础 3412HF 性能参数:玻纤增强20% 高流动性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

20% glass reinforced, high flow PC. UL rated V-1 at 0.059",

物性信息：

基本性能号

[E121562-220880](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性

流动性高

物理性能额定值单位制测试方法

1.34

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)

8.5

收缩率

流动：3.20 mm

0.20 到 0.40

横向流动 : 3.20 mm	0.45 到 0.65
机械性能额定值单位制测试方法	3450
抗张强度 2	
屈服	100
断裂	107
伸长率 3(断裂)	4.0
弯曲模量 4(50.0 mm 跨距)	5520
弯曲强度 5	
屈服, 50.0 mm 跨距	157
断裂, 50.0 mm 跨距	165
悬臂梁冲击额定值单位制测试方法	110
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	530
装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)	3.39

热稳定性能测试方法

0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm

142

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm

138

RTI Elec

80.0

RTI Imp

80.0

RTI

80.0

可燃性测试方法

1.50 mm

V-1

3.00 mm

V-0