

# 莫来石硅线石砖 巩义市

产品名称	莫来石硅线石砖 巩义市
公司名称	巩义市神南特种耐火材料厂
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 规格:按客户需求3 ( mm ) 产地:巩义市
公司地址	巩义市河洛镇神南村
联系电话	13523573366 15981920191

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	规格	按客户需求3 ( mm )
产地	巩义市	品牌	神南
产品类别	耐火砖	材质	莫来石硅线石
导热系数 ( 常温 )	详见说明	等级	优级
低温弯折	详见说明	断裂伸长率	详见说明
抗弯强度	详见说明	抗压强度	详见说明
拉伸强度	详见说明	使用温度	详见说明
撕裂强度	详见说明	芯材	详见说明
形态	详见说明	形状	详见说明

### 莫来石硅线石砖

本公司常年提供莫来石硅线石砖系列：铝含量大于65%，铁含量小于1%，显气孔率小于20%，体积密度大于2.5，常温耐压强度大于80，荷重软化温度大于1600.欢迎咨询订购！

项目	75莫来石砖	70莫来石砖	65硅线石砖	60硅
	lsm-75	lsm-70	ls-65	ls
al2o3 %	75	70	65	
sio2 %	23	25	32	
fe2o3 %	0.4	0.4	0.5	
体积密度 g/cm3	2.7	2.6	2.5	
显气孔率 %	18	18	18	
常温耐压强度 mpa	100	100	80	
荷重软化开始温度 (0.2mpa,0.6%)	1680	1680	1650	