4-20ma转RS485数字采集模块

产品名称	4-20ma转RS485数字采集模块
公司名称	深圳市维君瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:WJ21-A4-485
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区石场路星越大厦312（注册地址）
联系电话	0755-83356002 18926446652

产品详情

wj21系列 4-20ma转rs485,模拟量转rs485数字采集模块

关键词：4-20ma转rs485|0-5v转rs485|模拟量信号采集模块|远程i/o模块|a/d转换模块|模拟量转485模块|4-20ma转485|数字串口采集器|0-10v转rs232|0-75mv转rs485

产品特点：● 模拟信号采集，隔离转换 rs-485/232输出● 采用12位ad转换器，测量精度优于0.1%●
通过rs-485/232接口可以程控校准模块精度● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000vdc● 宽电源供电范围：8 ~ 32vdc● 4-20ma电流信号输入● 可靠性高，编程方便，易于应用●
标准din35导轨安装，方便集中布线● 用户可编程设置模块地址、波特率等● 支持modbus rtu 通讯协议●
低成本、小体积模块化设计

典型应用：● 信号测量、监测和控制● rs-485远程i/o，数据采集●
智能楼宇控制、安防工程等应用系统● rs-232/485总线工业自动化控制系统●
工业现场信号隔离及长线传输● 设备运行监测● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录●
医疗、工控产品开发● 4-20ma信号采集

产品选型：

wj21 u(a) □ – □

输入电压或电流信号值 通讯接口

u1：0-5v a1：0-1ma 485： 输出为rs-485接口

u2：0-10v　　a2：0-10ma　　232： 输出为rs-232接口

u3：0-75mv　　a3：0-20ma

u4：0-2.5v　　a4：4-20ma

u5：0-±5v　　a5：0-±1ma

u6：0-±10v　　a6：0-±10ma

u7：0-±100mv　a7：0-±20ma

u8：用户自定义　a8：用户自定义

选型举例1： 型号：wj21 a4-485 表示4-20ma信号输入，输出为rs-485接口

选型举例2： 型号：wj21 u1-232 表示0-5v信号输入，输出为rs-232接口

wj21模块内部框图

本产品的加工定制是是，型号是WJ21-A4-485