

室内膨胀型防火涂料施工团队施工流程介绍

产品名称	室内膨胀型防火涂料施工团队施工流程介绍
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

室内膨胀型钢结构防火涂料介绍本产品是我公司根据GB14907-2018国家标准研制成功的产品，该产品适用于钢结构表面喷涂，形成一层隔热防火层使其在火灾中受到隔热保护。具有施工方便快捷，涂层附着力强，机械强度高，耐火极限时间长，耐火性能稳定可靠等特点。执行标准：GB14907-2018 应用范围 Scope of application 适用于室内承重钢结构建筑防火保护工程，如：厂房、库房、体育场馆、车站、航站楼、石油化工、大型建筑等室内钢结构建筑防火保护工程。厚型钢结构防火涂料的涂层有哪些要求厚型钢结构防火涂料在施工过程中有一定的设计要求，现在就给大家介绍下厚型钢结构防火涂料的涂层要求，让施工人员有一定地了解，让施工质量能够有所保障。1、涂层厚度符合设计要求。如厚度低于原订标准，但必须大于原订标准的85%，且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况；2、涂层应完全闭合，不应露底、漏涂；3、涂层不宜出现裂缝。如有个别裂缝，其宽度不应大于1mm；4、涂层与钢基材之间和各涂层之间，应粘结牢固，无空鼓、脱层和松散等情况；5、涂层表面应无乳突。有外观要求的部位，母线不直度和失圆度允许偏差不应大于8mm。一家集研发、生产、销售、施工为一体的多功能型大型防火材料企业。在机械、船舶、铁路、隧道、汽车、建材、石油、制药厂、工业车间、停车场等领域得到了广泛应用!室内膨胀型防火涂料施工团队施工流程介绍我国对建筑中钢结构防火涂料有明确规定根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定一般薄型钢结构防火涂料的承受火源时间不超过2.5小时，超过2.5小时应采取厚型钢结构防火材料。而有防火涂料层的钢结构可减少火灾增加减热性能以推迟结构破坏时间。为灭火赢得宝贵，减少火灾损失。钢结构防火涂料在使用的过程中，我们也应该注意一下，对于不同的地区来说，可能有的时候这些涂料的耐受程度也是不一样的，可能这些涂料在使用的过程中，我们也需要考虑一下当地的环境是否会对涂料的质量产生一定的影响，因为有的时候气温以及环境一些因素可能会对这些材料产生质量上的一些影响。