

美国舒尔曼PA66(品牌系列)总代理商

产品名称	美国舒尔曼PA66(品牌系列)总代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.60/件
规格参数	美国舒尔曼:一线品牌,欢迎来电询价采购 美国舒尔曼:长期代销代理供应,全国配送 美国舒尔曼:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

美国舒尔曼PA66(舒尔曼中国总代理商)

代理商优势:证书,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量,当天下订当天发货。可根据客户要求,为客户提供:原厂,出厂,材质报告,UL黄卡、等。

PA66美国舒尔曼 部分型号:

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF15HIH

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF15H

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF25FR

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF25FR5

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF25H

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30FC

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30FR4

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30GIDK1802

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30HBLACKREC

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30H

(上海帆塑一级代理 塑料公司)

供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66MK30HIHK1357GRAU967370

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GB30H

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66.美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30FR2

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30GID

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30HELW

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30HE

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66.美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30HI

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30HR

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF33FC

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF35FC4

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF35H

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应:PA66美国舒尔曼A.SCHULMANSCHULAMID-66GF35HBLACKREC

PA66 具有高抗张强度；2、PA66 耐韧、PA66 耐冲击性特优；3、PA66 自润性、PA66 耐磨性佳、PA66 耐药品性优；4、PA66 低温特性佳；5、PA66 具自熄性；详细信息

特性

- 1、PA66 具有优良的耐磨性、PA66 自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66 PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、PA66 壁厚以及环境条件。
- 3、PA66 在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66 PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

优点

- 1、PA66 具高抗张强度；
- 2、PA66 耐韧、PA66 耐冲击性特优；
- 3、PA66 自润性、PA66 耐磨性佳、PA66 耐药品性优；
- 4、PA66 低温特性佳；
- 5、PA66 具自熄性；

用途

广泛应用于机械、PA66 仪器仪表、PA66 汽车部件、PA66 电子电气、PA66 铁路、PA66 家电、PA66 通讯、PA66 纺机、PA66 体育休闲用品、PA66 油管、PA66 油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、PA66 卷线轴、PA66 计时器、PA66 护盖断路器、PA66 开关壳座

汽车：散热风扇、PA66 门把、PA66 油箱盖、PA66 进气隔栅、PA66 水箱护盖、PA66 灯座

工业零件：椅座、PA66 自行车输框、PA66 溜冰鞋底座、PA66 纺织梭、PA66 踏板、PA66 滑输