

特殊胶带 环氧薄膜

产品名称	特殊胶带 环氧薄膜
公司名称	苏州瀚群电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:环氧薄膜
公司地址	苏州工业园区金浦路11号F幢
联系电话	13776095363 13776095363

产品详情

基材 环氧薄膜

品名:pet绿胶带材质:聚脂薄膜颜色:绿色胶系:硅胶厚度(mm):0.06宽度(mm):任选长度(mm):33/66粘着力(n/in):6抗拉力(n/in):80伸长率(%):50耐温性():200特性/用途:粘性佳,耐高温,耐溶剂,保持力强,不残胶。用于机箱、机柜等高温喷涂时遮蔽保护或pcb板电镀金手指保护用。

品名:pet绿胶带材质:聚脂薄膜颜色:绿色胶系:硅胶厚度(mm):0.06长度(mm):33/66粘着力(n/in):5抗拉力(n/in):90伸长率(%):50耐温性():200特性/用途:粘性佳,耐高温,耐溶剂,保持力强,不残胶。用于机箱、机柜等高温喷涂时遮蔽保护或pcb板电镀金手指保护用。

品名:聚酰亚胺胶带 材质:聚酰亚胺薄膜颜色:茶色胶系:硅胶厚度(mm):0.05长度(mm):33粘着力(n/in):5.5抗拉力(n/in):100伸长率(%):40耐温性():200特性/用途:耐高温,阻燃性好,保持力强,不残胶,高绝缘性;主要用于pcb板保护用。

品名:聚酰亚胺胶带 材质:聚酰亚胺薄膜茶色胶系:硅胶厚度(mm):0.06长度(mm):33粘着力(n/in):5.5抗拉力(n/in):90伸长率(%):40耐温性():260特性/用途:耐高温,阻燃性好,保持力强,不残胶,高绝缘性;主要用于pcb板保护用。

品名:聚酰亚胺胶带材质:聚酰亚胺薄膜茶色胶系:硅胶厚度(mm):0.05长度(mm):33粘着力(n/in):5.5抗拉力(n/in):80伸长率(%):40耐温性():200特性/用途:耐高温,阻燃性好,保持力强,不残胶,高绝缘性;主要用于pcb板保护用。

品名:白色喷锡胶带材质:复合基材白色胶系:硅胶厚度(mm):0.26长度(mm):33粘着力(n/in):8抗拉力(n/in):200伸长率(%):5耐温性():260特性/用途:粘性佳,耐高温,适用于pcb板,喷漆过程中保护金手指,不渗锡

, 不残胶。

品名:红色喷锡胶带 材质:复合基材红色胶系:硅胶厚度(mm):0.26长度(mm):33粘着力(n/in):8抗拉力(n/in):200伸长率(%):5耐温性():260特性/用途:粘性佳, 耐高温, 适用于pc板, 喷漆过程中保护金手指, 不渗锡, 不残胶。

品名:白色喷锡胶带 材质:复合基材白色胶系:硅胶厚度(mm):0.27

品名:红色喷锡胶带 材质:复合基材红色胶系:硅胶厚度(mm):0.27长度(mm): 33粘着力(n/in):5.5抗拉力(n/in):140伸长率(%):5耐温性():250特性/用途:粘性佳, 耐高温, 适用于pc板, 喷漆过程中保护金手指, 不渗锡, 不残胶。