

# 山东定量链板秤 链板秤 耐高温 精度高 质优

产品名称	山东定量链板秤 链板秤 耐高温 精度高 质优
公司名称	山东祺龙电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祺龙 型号:500型~3000型
公司地址	山东潍坊临朐杨善工业园
联系电话	86-0536-3376789 0536-3215940 15666569366

## 产品详情

### ldg系列高温定量给料链板秤

概述：

ldg系列高温链板秤是专为水泥、冶金、化工等行业中高温，高硬度物料（如水泥熟料）在输送过程中进行连续配料与计量而设计。

独特的s型裙边料板由耐磨钢板采用专用模具冲压成型，结构紧凑，运转平稳，噪声小，两侧的裙边能有效的防止物料漏撒。

输送机构采用大节距链轮和单侧弯板滚子链，经热处理，耐温、耐磨、不跑偏。

拖动机构采用异步电机配套bw(e)系列摆线针轮减速机，适用于变频调速配料和恒速计量两种模式。

弱磁式齿轮测速装置和耐高温荷重传感器使得速度、重量信号准确、稳定。

悬吊式结构，仓料和拖动结构与秤架一体化，安装盒使用简单、方便。

主要特点：1、专用于高温物料的计量和控制。2、独特的u型裙边链板，采用16锰4-5mm厚板，由专用模具冲压成型。3、输送机构采用50.8节距的单侧弯板滚珠链和链轮，耐温、耐磨、不跑偏。4、采用申克秤专用减速机，保证了长期稳定运行。5、采用高精度传感器（拉力）悬挂称重。6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50ppm；温度漂移小于50ppm。7、速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。8、台时产量1-600吨。技术指标：1、计量精度： $\pm 1\%$

2、控制精度： $\pm 2\%$  3、调速范围：10：1 4、工作方式：连续工作原理：来自链板上的物料重量信号和链板运行的速度信号一同传送到称重控制仪表或工业控制微机控制系统中，通过连续不断的比较设定值与链板实际输送的物料重量。不停的调节链板运行的速度。因此，使物料流量总能稳定在设定值上。

参数表：

秤体规格	电机型号	减速机型号	主、从动链轮		总减速比	物料线速度 (m/s)	台时产量 (t/h)	参考台时产量 (t/h)
			z1	z2				
650	y90l-4-1.5	owe1812-253	22	61	701.5	0.035	1.0~10	2.0~7.0
650	y90l-4-1.5	owe18-71	22	61	196.86	0.1270	4.0~40	10~30
800	y100l-4-2.2	owe18-59	22	61	136.77	0.1628	10~80	40~63
1000	y100l-4-2.2	owe18-59	22	61	163.59	0.2650	16~100	63~80
1000	y100l-4-2.2	owe18-43	22	61	99.68	0.3929	25~160	80~120
备注	1.650型秤体链板传动采用节距p=15.875mm的标准标滚子链及链轮 2.800、1000型秤体链传动采用节距p=19.05mm的标准滚子链及链轮 3.异步电机选用y系列四级电机（卧式）摆线针轮减速机选用bw系列 4.选择吨位时，最好取表中的参考吨位栏内的推荐值							

不同型号，价格不同，具体价格请详细咨询！

电话：0536-33376789

本产品的加工定制是是，品牌是祺龙，型号是500型~3000型，定量范围是1-400000（g），定量误差是1-2（%），适用范围是水泥，冶金，化工等行业