

JDG4-0.5电压互感器

产品名称	JDG4-0.5电压互感器
公司名称	乐清市柳市鼎鑫仪表厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电压互感器 品牌:上海德力西
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇象阳工业区
联系电话	057762625400 13968733286

产品详情

jdg4-0.5型电压互感器适用于额定频率为50hz或60hz、额定电压为0.5kv及以下的电力系统中，作电能、电压的测量和继电保护用。jdg4-0.5型电压互感器铁心采用优质冷轧硅钢片制成c型，一、二次绕组套在两个c型铁心的中柱上，出线头均在接线座上引出，严禁超负荷运行。额定电压比220/100v；380/100v；户内-单相-干式电压互感器

一、简述

jdg-0.5，jdg4-0.5型电压互感器适用于额定频率为50hz或60hz、额定电压为0.5kv及以下的电力系统中，作电能、电太坏的测量和继电保护用。

二、技术参数

1：负荷的功率数 $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

额定电压 (v)		额定负荷 (va)			极限负荷 (va)
一次	二次	0.5级	1级	2级	
220	100	25	40	100	200
380	100	25	40	100	200
660	100	25	40	100	200

本产品的应用范围是测量，种类是电压互感器，品牌是上海德力西，型号是JDG-0.5380/100V，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是罐形，工作频率是高频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，品质因数Q是0.8，电感量是666，允许误差是0.02，感抗XL是0.8（ ）

, 额定电流是50 (mA) , 分布电容是252 (F) , 标称电压是380 (V) , 属性是000