

BDF装配式地理（地上）一体化消防泵站HHDXBF-260-72/108-105/50-I

产品名称	BDF装配式地理（地上）一体化消防泵站HHDXBF-260-72/108-105/50-I
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HHDXBF-260-72/108-10 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

BDF装配式地理（地上）一体化消防泵站HHDXBF-260-72/108-105/50-I

地理式箱泵一体化XBZ-144-0.80/20-M-II抗浮消防水箱泵站是一种常见的消防设施，这种是将消防水箱和消防水泵设备进行集成化设计，能够很好的缩减占地总面积，提升运行效率。该水箱选用埋地式设计构思，可有效防止水箱浮上来的相关问题，有效确保在运行过程中的安全性和稳定性。该抗浮消防水箱泵站配备了0.80/20型消防水泵，具有相应的水泵扬程和流量，可以快速的将消防水到需要的区域。水箱还设计了多方面的安全防护设备，其中包括漏水现象发出警报、电动防火阀、水位线智能控制系统等，有效确保在运行过程中系统的安全性稳定性。

“地理式箱泵一体化”的施工图解地理式箱泵一体化消防工程培养适应21世纪消防事业需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实,知识面、能力强、素质高,富有创新精神,具备掌握火文科学的基本理论,掌握工业产品及其生产过程和各类设施、设备的消防安全技术与工程方法,掌握消防法规、防火工程技术、火文调和灭火救援等方面的知识和能力,能在大专院校、科研设计院所、企事业单位消防部门和公家消防从事与消防有关的教学、科研和工程设计、消防理、火灾调查和组织指挥等方面工作的专门人才。

计,箱体可根据设计图纸以及现场实际情况进行量身定制,可用BDF双层复合模板全螺栓装配而成,外部防环氧涂料做好防腐,箱体四周应设限位器固定,基础支应有与结构底板或楼板固定,符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50974-2014的规定。

2014的相关规定。消防泵房主要放置消防泵组、消防增稳压气压罐、消防控制柜等,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定。地理式箱泵一体化消防抗浮泵站的分类和定义有多种,基本是消防给水设备为主。可根据产品基础结构和设备的体化组成分类。

抗浮式地理箱泵一体化的施工图文结合解读根据泵组分类:1、用长轴深井泵把泵房设置在水箱顶部的地理式箱泵一体化和用管道泵把泵房设置在消防水箱侧面的地理式箱泵一体化2、又可根据设备功能的不同分为增压地理式箱泵一体化给水设备、恒压地理式箱泵一体化给水设备、稳压地理。

1、有地板地埋式箱泵一体化。先测好水箱底板尺寸,然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接,底板连接后,对密封处进行检查,杜绝了密封不牢等现象2、无底板抗浮式箱泵一体化:由装配式水箱和整体式泵房组成整体。底部钢筋混凝土整板基础与泵站侧板、型材浇筑联接成一体,地下水浮力对底板作用的同时省去箱体底板安装环节。