

电流互感器 200A 电流互感器

产品名称	电流互感器 200A 电流互感器
公司名称	乐清市耐迪电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:耐迪
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市张瞿村
联系电话	86 0577 61718878

产品详情

产品说明 sct0057空调用电流互感器，pcb针脚焊接。

参数	符号	指标
主要尺寸	--	长度/高度/厚度 (30.0mm/37.0mm /15.0mm)
输入电流	in	10/15/25a
输出电流	io	3.33ma
负载电阻	rl	1k
耐 压	vd	3000v/min
绝缘强度	-	1000m /500v/min
工作温度	ta	-25 ~+65
存储温度	ts	-40 ~+80
工作频率	f	50hz~60hz
相对湿度	-	<90%
外壳材料	-	pbt/阻燃abs塑胶

性能指标

n 符合rohs环保指令

产品特点

n 优异的性价比

n 过载倍数高，灵敏度高，内部消耗小

n 外形美观大方，体积较小，使用灵活

典型参数

输入	输出	误差
10a	3.1v	± 5%
15a	4.79v	± 5%
25a	7.8v	± 5%

测试数据

序号	测试端输出电压u0		
	10a	15a	25a
要求	3.1v ± 5%	4.79v ± 5%	7.8v ± 5%
1	3.165v	4.848v	7.876v
2	3.193v	4.884v	7.990v
3	3.191v	4.878v	7.992v
4	3.190v	4.899v	8.396v

注意事项

n 使用时，次级并联1k ± 1%电阻。

本产品的应用范围是保护，种类是电流互感器，品牌是耐迪，型号是200A，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层乱绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是卧式非密封，骨架材料是胶木