

## th001 玻璃棉贴箔设备 打卷机 分层设备

产品名称	th001 玻璃棉贴箔设备 打卷机 分层设备
公司名称	廊坊坤明机械设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	类型:混凝土机械 生产方式:传送带 产地:河北廊坊
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	15030679988

## 产品详情

铝箔贴面玻璃棉卷毡的优点：

- 1、铝箔贴面玻璃棉卷毡采用全向粘贴方法，使其更坚固。
- 2、技术，压缩包装后的回弹率为99.2%。
- 3、柔软纤细的玻璃纤维大大减少了施工过程中的飞絮。
- 4、铝箔贴面玻璃棉卷毡吸收声音并减少噪音，可有效防止声音传播。
- 5、不燃材料。

1、随着厚度增加，中低频吸声系数显著地增加，但高频变化不大（高频吸收总是较大的）。2、厚度不变，容重增加，中低频吸声系数亦增加；但当容重增加到一定程度时，材料变得密实，流阻大于最流阻，吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m<sup>3</sup>的离心玻璃棉，低频125Hz约为0.2，中高频（>500Hz）的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时，低频的吸声系数逐渐提高，当厚度大于1m以上时，低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变，容重增大时，离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高，当容重接近110kg/m<sup>3</sup>时吸声性能达到大值，50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m<sup>3</sup>时，吸声性能反而下降，是因为材料变得致密，中高频吸声性能受到很大影响，当容重超过3

00kg/m<sup>3</sup>时，吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm，容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m<sup>3</sup>。通常使用5cm厚，12-48kg/m<sup>3</sup>的离心玻璃棉。