

36v潜水泵电瓶36v水泵36v润田绿洲便携式直流36v农用

产品名称	36v潜水泵电瓶36v水泵36v润田绿洲便携式直流36v农用
公司名称	温岭市精展机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DC-36 类型:电瓶潜水泵
公司地址	温岭市大溪镇注塑园区（温岭市迪克鞋底厂内）
联系电话	057686322398 15868620666

产品详情

产品概述

直流潜水泵12v、24v、36v、48v、60v是吸取国内外先进设计制造而成，电机配有独特防水密封，选用优质的工程塑料以及独特的防锈材料组成，达到耗电少、流量大、防锈、耐腐蚀的目的。整机结构紧凑、新颖、轻巧，电机耐用、维修方便，产品投放市场后，以其使用安全、高效节能、质量可靠、适用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

36v潜水泵实物图展示

认准我们的品牌，质量保证，值得信赖！

百分百纯铜线制造，好电机让水泵寿命更长久。

好的底座内部件，让我们的品牌站的更稳。

叶轮采用abs材质，具有抗冲击性，耐热/低温性，耐腐蚀，是潜水泵叶轮最佳选择。

我们采用的螺丝是内六角螺丝，具有易固定，易拆卸，不容易滑边等优势。

连接线有7.5米长，足以满足运作需求。

插头是电动车专用t字插头，即插即用，方便好用。

适合水下作业，密封性一流，经得起时间的考验。

纸箱采用高品质纸张制成，确保宝贝的安全运送。

为了更好的服务客户，在此免费赠送2个配件。

用真诚打动客户，用品质赢得信赖。

主要用途

适用于农田灌溉、蔬菜大棚供水、园林灌溉、养殖业、喷泉、船舶排水、光伏产业、工矿企业排水等。

适用条件

电泵潜入水下深度不超过1.5m

输送介质温度不超过60 ° c

输送介质的ph值为5-9.如井水、河水、湖水、海水、盐水等

电泵电压必须与电源电压相符，电压允差 $\pm 5\%$

电泵电缆线正极 (+) 与电源正极 (+) 连接

适用注意事项

- 1.使用前应检查电源电压是否与电泵相符，电压允差 $\pm 5\%$ 电泵接发电机切忌超电压。
- 2.适用附加电缆线应保证足够的线径，电缆线长度尽量短为好。
- 3.电泵提放都得用绳索系住电泵手提进行提放，不得用电缆线来提放电泵。
- 4.电泵切忌无水空转，电泵用后应及时提放立放与通风干燥地方。
- 5.水源若有泥沙等杂物，应把电泵放置具有防污染物的设置内适用，以防水泵堵塞。
- 6.电泵运行500小时应拆泵保养维修，检查密封件，清洗换向器的电刷粉，更换轴承黄油和电刷。
- 7.电泵电缆线最好不要加长，把电缆车最好直接接在电瓶上，请特别注意正 (+) 负 (-) 极。如电泵出水扬程太低，请更换正 (+) 负 (-) 极。

常见故障及排除方法

- 1.电泵不出水

故障产生原因：电源断路或接触不良，叶轮被杂物卡住，进水水位过低。

排除故障方法：检查线路接插座接触是否良好，清除虑栅或泵内杂物，把泵放于水位比虑栅高的水中。

2.出水量减少

故障产生原因：电源电压偏低，未达到额定转速。虑栅或叶轮流道被杂物阻碍，附加电缆线径大小，出水扬程过高，叶轮磨损大，电刷磨损大弹簧弹力不足。

排除故障方法：提高电源电压，但不能超过允电压差。清除虑栅，叶轮流道杂物。更换足够线径电缆线。放低出水管水头。调整叶轮和泵体间隙或更换叶轮。更换新电刷磨和机内轴承。

3.声音异常

故障产生原因：轴承磨损间隙过大。

排除故障方法：更换机内轴承。

本产品的品牌是润田绿洲，型号是DC-36，类型是电瓶潜水泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是叶片泵，叶轮数目是单级，性能是耐腐蚀，流量是1（m³/h），扬程是10（m），排出口径是25（mm），规格是白色红底，功率是150W