

安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散 安全出口指示照明

产品名称	安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散 安全出口指示照明
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	140.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 是否支持加工定制:否 是否配有独立电源:否
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69253262 13774431046

产品详情

安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散 安全出口指示照明

在紧急疏散时，能够迅速找到安全出口至关重要。安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散安全出口指示照明，是一项关乎人员生命安全的重要技术装备，能够为疏散人员提供明确的逃生指示，提高疏散效率，降低事故风险。

安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-

A431B消防紧急疏散安全出口指示照明采用先进的LED技术，具有以下主要功能：

- 长寿命稳定性：LED光源具有长寿命、高亮度、低功耗等优点，可确保设备长时间可靠运行；
- 电池备份：设备内置电池组，当正常电源中断时，能够确保安全出口指示照明系统正常工作；
- 自动光控功能：根据光线情况自动调节亮度，保证在各种环境下都能提供清晰可见的指示信号；
- 温度报警功能：设备具备温度报警功能，当环境温度高于设定值时，能够及时发出警报，保护设备免受损坏。

安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散安全出口指示照明适用于各类公共场所，如商场、酒店、医院、学校等。它可以在火灾、地震、爆炸等突发事件中，为人员提供明确的逃生指示，并引导人员尽快安全撤离现场。

安装要求与注意事项

- 安装位置：安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散安全出口指示照明应安装在安全出口处，确保人员在逃生时能够一目了然地找到出口，并了解当前的逃生路线；
- 安装高度：安装高度应根据具体场所和安全出口位置来确定，通常应保持在1.5米至2.2米左右，以便人员能够方便地观察到指示信号；
- 日常维护：定期检查设备运行状态，保障灯光亮度、指示标识清晰可见，并及时更换损坏的部件，确保设备持续稳定运行。

特色优势

- 高可靠性：安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散安全出口指示照明采用优质材料和先进工艺，确保设备的性能稳定可靠；
- 节能环保：LED光源具有低功耗、长寿命等特点，能够大幅减少能源消耗；
- 易安装：设备结构简单，安装方便快捷，不需要对建筑结构进行大规模改造；
- 高效疏散：明确的指示信号能够提高疏散效率，确保人员安全快速地撤离现场。

通过安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散安全出口指示照明的应用，我们能够大幅提升公共场所的安全性，保障人员在紧急情况下的生命安全。在面对突发事件时，重要的是能够迅速脱离危险区域，而安科瑞A-BLJC-1LROXEII1W-A431B消防紧急疏散安全出口指示照明将成为您的佳选择。