

提供126系列橡胶不锈钢机械密封件#126-25WWD槽肖轴封

产品名称	提供126系列橡胶不锈钢机械密封件#126-25WWD槽肖轴封
公司名称	永嘉县瓯北慧睿机械密封厂
价格	面议
规格参数	品牌:慧睿 型号:126-25
公司地址	永嘉县东瓯街道五星中路59号
联系电话	86 0577 67316340 13868624154

产品详情

126-25wwd，合金对合金氟胶，槽肖。

安装时技术要求

机械密封是属于较高精度的机械部件，对其正确的安装与操作对它的使用寿命有太大的影响。我们一般按照石油化工部规定的标准。

安装机械密封的泵与机械密封配合部分的技术要求如下：

- 1、轴弯曲度：最大不大于0.05毫米；
- 2、转子振摆：动环密封圈处的轴套附近不大于0.06毫米；
- 3、轴的轴向窜动量不允许超过 ± 0.5 毫米，如果带轴套，不允许轴套有松动；
- 4、联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08~0.10毫米（p2008c），对于弹性联轴器不大于0.05~0.06毫米；（习惯做法端跳 <0.05 ，径跳 <0.10 ）
- 5、压盖（静环座）与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，与垫片接触的平面对中心线的垂直度值允差0.03~0.05毫米，如果达不到要求，密封腔要进行加工；
- 6、安装动环密封圈的轴套端部，以及安装静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修光滑。

1、在安装、拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。

2、如果在泵两端都用机械密封时，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。

3、对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，不应重新上紧继续使用。因为松动后摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

本产品的加工定制是是，品牌是慧睿，型号是126-25，适用范围是水泵，产品别名是126，规格是126-25 WWD槽肖,110-25ABP