

# MODBUS屏蔽双绞线2\*2\*18AWG 生产厂家直供

产品名称	MODBUS屏蔽双绞线2*2*18AWG 生产厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MODBUS 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

### MODBUS双绞屏蔽线2\*2\*18AWG

RS-485端口的大传送间距指标值为4000英寸，事实上可达3000米，此外RS-232-C插口在系统总线上只容许联接1个收发器，即单站工作能力。而RS-485插口在系统总线上是容许联接高达128个收发器。即具备多站工作能力,那样客户可以运用单一的RS-485插口便捷地构建起机器设备互联网。因RS-485插口具备较好的抗噪音影响性，长的传送间距和多站工作能力等以上优势就使其变成的串行通信。由于RS485插口构成的并行传输互联网，一般只需二根连线，因此RS485插口均选用双绞屏蔽线传送。RS485插口射频连接器选用DB-9的9芯电源插头座，与移动智能终端RS485插口选用DB-9（孔），与电脑键盘联接的键盘接口RS485选用DB-9（针）

RS-485插口是运用均衡控制器和差分信号信号接收器的组成，抗共模干工作能力提高，即抗噪音影响性好。

### RS-485??????????10Mbps

RS-485的电气设备特点：逻辑性"1"以两条线间的电流差为（2-6）V表明；逻辑性"0"以两条线间的电流差为-（2-6）V表明。插口数据信号脉冲信号比RS-232-C下降了，就不容易毁坏通信接口的处理芯片，且该脉冲信号与TTL电平兼容，可便捷与TTL电路联接。