

IS系列清水离心泵水泵配件叶轮IS100-65-315

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | IS系列清水离心泵水泵配件叶轮IS100-65-315 |
| 公司名称 | 安国市广泰水泵经销处 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:广泰 型号:80-65-125 |
| 公司地址 | 河北安国市河北省保定市安国石佛镇 |
| 联系电话 | 86-03123429228 13932253960 |

产品详情

产品概述：is型泵系单级单吸（轴向吸入）离心泵，适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农业排灌。供输出清水或物理及化学性质类似清水的is型系列性能范围（按设计点计）：转速：2900r/min和1450r/min进口直径：50—200mm流量：6.3—400m扬程：5 - 125m型号意义：is 80 - 65 - 160 ais——单级单吸清水离心泵80——吸入口直径（mm）65——排出口直径（mm）160——叶轮名义直径（mm）a——表示该泵更换了不同外径的叶轮技术参数：

| 型号 | 转速n(r/min) | 流量(m ³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 气蚀余量(m) |
|------------|------------|-----------------------|-------|----------|---------|
| 50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
| 50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-160a | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
| 50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
| 50-32-200b | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
| 50-32-250a | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250b | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250c | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-50-160a | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
| 65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
| 65-40-200a | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |

| | | | | | |
|-------------|------|-------|------|-----|------|
| 65-40-200b | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
| 65-40-250a | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
| 65-40-250b | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
| 65-40-315a | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
| 65-40-315c | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
| 80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
| 80-65-125a | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
| 80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
| 80-65-160a | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
| 80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-200a | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
| 80-50-200b | 2900 | 40 | 32 | 7.5 | 2.5 |
| 80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
| 80-50-250b | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315a | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315b | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
| 80-50-315c | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
| 100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
| 100-80-125a | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
| 100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
| 100-80-160a | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
| 100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200a | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200b | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
| 100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
| 100-65-250a | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
| 100-65-250b | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
| 100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
| 100-65-315a | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
| 100-65-315b | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
| 100-65-315c | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |

| | | | | | |
|----------------|------|-----|------|------|-----|
| 125-100-200a | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
| 125-100-200b | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
| 125-100-200c | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
| 125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-250a | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250b | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250d | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-250a-d | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315c | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
| 125-100-315-d | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315a-d | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315b-d | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315c-d | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
| 125-100-400a | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
| 125-100-400b | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
| 125-100-400c | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
| 150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250a | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250b | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
| 150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
| 150-125-315a | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
| 150-125-315b | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
| 150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
| 150-125-400a | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
| 150-125-400b | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
| 150-125-400c | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
| 200-150-250a | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
| 200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
| 200-150-315a | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
| 200-150-315b | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
| 200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
| 200-150-400a | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
| 200-150-400b | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |

| | | | | | |
|--------------|------|-----|----|----|-----|
| 200-150-400c | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |
|--------------|------|-----|----|----|-----|

本产品的加工定制是是，品牌是广泰，型号是80-65-125，适用范围是水泵离心泵，产品别名是水泵叶轮