

# L-CNG气化调压撬 气化撬 调压撬 气化复热撬 CNG减压装置

产品名称	L-CNG气化调压撬 气化撬 调压撬 气化复热撬 CNG减压装置
公司名称	河北联正气体设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	联正:气体设备 300Nm <sup>3</sup> :250-7SJ 河北省:邢台市
公司地址	河北省邢台市南宫市普彤街北侧
联系电话	0319-5220009 15343195514

## 产品详情

L-CNG气化复热调压计量撬是LNG和CNG两种燃气介质共用调压撬。LNG

由槽车运至气化站，利用增压器使槽车内压力增高，将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存。当从LNG储罐外排时，先通过储罐的自增压系统，使储罐压力升高，然后打开储罐液相出口阀，通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后，经复热、调压、计量、加臭等工序送入用气点。

CNG的进口一般是设置在LNG气化器后复热器前，CNG的压力比LNG的压力高，CNG经过卸车、一次加热和一级减压阀组，将压力由20MPa减低至0.5-1.0MPa后，再将减压后的CNG管路跟LNG气化后管路合并进行二次加热，之后通过跟LNG共用调压、计量、加臭等装置送入用气点。

该设备系统运行更加便捷。现场安装调试工作量很小，只有进出口管道连接和外部电器的连接，使用安全，操作简单方便。