

立式污水泵,立式排污泵,LW立式排污泵,WL立式排污泵

产品名称	立式污水泵,立式排污泵,LW立式排污泵,WL立式排污泵
公司名称	南京科莱尔泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WL30-20-5.5 材质:铸铁
公司地址	南京市六合区龙池街道龙华路21号
联系电话	025-57750564 18013021261

产品详情

wl立式污水泵/wlg立式绞刀泵一、wl立式无堵塞污水泵产品概述 wl、型无堵塞污水泵既可移动，亦可固定安装，为建筑施工，农田排灌，企事业工序中的污水，抽吸与排送，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，纸浆泵，灌溉用等。wl污水泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。立式污水泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。立式污水泵为立式单级单吸涡壳泵，叶轮采用双流道结构，能有效通过立式污水泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。立式污水泵产品执行jb/t6535-92《离心污水泵技术条件》标准。

二、wl立式无堵塞污水泵产品特点1、立式污水泵安全可靠、减少维修费用：经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力，从而保证了机组能够长期稳定的运行，且具有振动小、噪音低。2、立式污水泵过流能力强：顺畅的大流道，特殊的叶轮防堵设计，确保泵运行高效且无堵塞。3、立式污水泵双重密封、双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。三、wl立式无堵塞污水泵工作条件流量：2~1500m³

/h扬程范围：3~45m额定转速n：970~2900r/min介质温度：-15~+60 介质密度：1.3×10³kg/m³ 3介质ph值：5~9系统最高工作压力：0.6mpa四、wl立式无堵塞污水泵结构简图

件名	件名
1 底座	5 电机
2 泵体	6 主轴
3 叶轮	7 机械密封

4 油 8 叶
室 轮
螺 母

六、wl立式无堵塞污水泵性能参数表

型号	口径mm	流量m ³ /h	扬程m	功率kw	转速r/min	效率%
wl25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5
wl32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40
wl40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1
wl40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840	48
wl50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54
wl50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56
wl50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55
wl50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56
wl50-18-30-3	50	18	30	3	2880	58
wl50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
wl50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
wl65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52
wl65-37-13-3	65	37	13	3	2880	55
wl65-25-30-4	65	25	30	4	2890	58
wl65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
wl65-35-50-11	65	35	50	11	2930	60
wl65-35-60-15	65	35	60	15	2930	63
wl80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420	52
wl80-43-13-3	80	43	13	3	2880	50
wl80-40-15-4	80	40	15	4	2890	57
wl80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
wl100-80-10-4	100	80	10	4	1440	62
wl100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440	66
wl100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440	67
wl100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440	68
wl100-100-25-11	100	100	25	11	1460	65
wl100-100-30-15	100	100	30	15	1460	66
wl100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470	65
wl125-130-15-11	125	130	15	11	1460	62
wl120-130-20-15	125	130	20	15	1460	63
wl150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440	63
wl150-180-15-15	150	180	15	15	1460	65

5						
wl150-180-20-1 8.5	150	180	20	18.5	1470	75
wl150-180-25-2 2	150	180	25	22	1470	76
wl150-130-30-2 2	150	130	30	22	1470	75
wl150-180-30-3 0	150	180	30	30	1470	73
wl150-200-30-3 7	150	200	30	37	1480	70
wl200-300-7-11	200	300	7	11	970	73
wl200-250-11-1 5	200	250	11	15	970	74
wl200-400-10-2 2	200	400	10	22	1470	76
wl200-400-13-3 0	200	400	13	30	1470	73
wl200-250-15-1 8.5	200	250	15	18.5	1470	72
wl200-300-15-2 2	200	300	15	22	1470	73
wl200-250-22-3 0	200	250	22	30	1470	71
wl200-350-25-3 7	200	350	25	37	1980	75
wl200-400-30-5 5	200	400	30	55	1480	70
wl250-600-9-30	250	600	9	30	980	74
wl250-600-12-3 7	250	600	12	37	1480	78
wl250-600-15-4 5	250	600	15	45	1480	75
wl250-600-20-5 5	250	600	20	55	1480	73
wl250-600-25-7 5	250	600	25	75	1480	73
wl300-800-12-4 5	300	800	12	45	980	76
wl300-500-15-4 5	300	500	15	45	980	70
wl300-800-15-5 5	300	800	15	55	980	73
wl300-600-20-5 5	300	600	20	55	980	75
wl300-800-20-7 5	300	800	20	75	980	78
wl300-950-20-9 0	300	950	20	90	980	80
wl300-1000-25- 110	300	1000	25	110	980	82

wl350-1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5
wl350-1500-15-90	350	1500	15	90	980	82.5
wl350-1200-18-90	350	1200	18	90	980	83.1
wl350-1100-28-132	350	1100	28	132	740	83.2
wl350-1000-36-160	350	1000	36	160	740	78.5
wl400-1500-10-75	400	1500	10	75	980	82.1
wl400-2000-15-132	400	2000	15	132	740	85.5
wl400-1700-22-160	400	1700	22	160	740	82.1
wl400-1500-26-160	400	1500	26	160	740	83.5
wl400-1700-30-200	400	1700	30	200	740	83.5
wl400-1800-32-250	400	1800	32	250	740	82.1
wl500-2500-10-110	500	2500	10	110	740	82
wl500-2600-15-160	500	2600	15	160	740	83
wl500-2400-22-220	500	2400	22	220	740	84
wl500-2600-24-250	500	2600	24	250	740	82

wl无堵塞立式污水泵订货须知一、 产品名称与无堵塞污水泵型号 无堵塞污水泵口径 无堵塞污水泵扬程(m) 无堵塞污水泵流量 无堵塞污水泵电机功率(kw) 无堵塞污水泵转速(r/min) 无堵塞污水泵电压〔v〕 无堵塞污水泵材质 无堵塞污水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的无堵塞污水泵产品型号，请按无堵塞污水泵型号向南京科莱尔泵业有限公司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由南京科莱尔有限公司的技术专家为您审核把关。

本产品的品牌是科耐特，南蓝，型号是WL30-20-5.5，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是轴流泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm）