

## 25WG污水泵安装尺寸图

产品名称	25WG污水泵安装尺寸图
公司名称	安国市韩辉水泵门市部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25WG 材质:铸铁
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇路景村
联系电话	86 312 3428966 13731228538

## 产品详情

wg wgf污水泵主要零配件：托架、泵体、泵盖、叶轮、轴、轴套、填料箱、密封环、泵联轴器与皮带轮等零部件。适用于输送80度以下的污水、粪便以及带有纤维、纸屑等非磨性固体悬浮物的液体，其悬浮物的尺寸不允许超过吐出口径的80%。wg污水泵为替代pw污水泵的节能产品。wgf型泵的过流零部件均采用不锈钢制成，因此该泵适用输送含有酸、碱性或其它腐蚀性污水、可供化学工业、科研等部门在工艺流程中输送温度不高于80 ° c的化学浆液之用。也可用于食品工业输送料浆. 该型泵有直联和皮带传送两种方式，性能可靠，运转平稳，不易堵塞，维修方便。口径:25mm-100mm 流量:5.4-165m<sup>3</sup>/h 扬程: 11-45m 转速:2900r、1450r、970r/min 配用功率:1.5-30kw。

型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)	吸程 (m)	叶轮 直径 (mm)	重量 (kg)
25wg	3	11.5	1700	1.1	26	4.5	165	39
	4.25	11			31			
25wgf	7.25	8.5	2860	1.5	37	5.2	132	
	3.6	19.5			28			
	5.46	18.5			35			
25wg	9.25	15.3	2860	1.5	43	3.1	132	39
	4.8	32			3			
25wgf	7	30			33	2.9		
	12	23.5			38			
80wg	20	11.6	1440	3	47	1.5	196	70
	39.2	10.8			64			
80wgf	53	10.2			68	1.6		

	25	19	1850	5.5	46.5	1.5		
	50.4	17.8			64	1.8		
	70	16.5			68	2.3		
	32	32	2940	11	45	2.0	170	
	63.5	28.3			61	2.7		
	87	27			65	3.4		
	40	48		22	48	2.0	196	
	80	45			64	2.9		
	110	42.5			69	3.7		
100wg	96	15.5	970	22	60	2.2	335	185
	140	15			65.3	2		
100wgf	186	14			69	3		
	76	13.6		11	60	2		
	108.8	12.6			64.5	2.4		
	130.6	12			66.5	2.6		
	115	31	1470	30	59.8	2.2	315	180
	165	29			65	3.8		
	190	27.5			66	4.6		

本产品的品牌是韩辉，型号是25WG，材质是铸铁，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，流量是9.25（m<sup>3</sup>/h），扬程是153（m），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），规格是25WG