

墙面变形缝盖板图集

产品名称	墙面变形缝盖板图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

步：槽口的预留和处理。

此步骤和之前转角型屋面变形缝的处理方法完全相同。槽口的两边要保证基面的平整，清除缝内的垃圾。

第二步：贴止水带

如图所示，止水带的位置，角度，下垂度。在基面和止水带的两边涂上基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实，两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10 c m左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。屋面伸缩缝止水带一定要装好排水。一种方法：将止水带连接到外墙伸缩缝的止水带或内层皮条。另一种方法：在止水带上安装落水管。止水带分断可用美工刀划断。（和转角型的处理方法一致）。

第三步：安装铝合金基座和止水胶条:

此步骤的方法依然和转角型变形缝做法无异。基座与基面孔标记—钻孔—安装膨胀管—安装膨胀螺丝—将止水胶条的筋套入铝合金基座槽内。

第四步：安装滑竿和盖板。

将滑杆初步固定至要安装的部位，拧上滑杆螺丝，盖板接头处两边对齐，在盖板接头处打胶贴上不锈钢封条，两边用胶水抹平。

建筑外墙变形缝做法做法有以下要求：

- 1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。
- 2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。

3：建筑变形缝搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果佳。

我司可以根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝：

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（一）》（04CJ01-1）

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2）

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）

华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）

江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）

浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）

上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）

山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）

陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J15）

重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）

西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J/T-304）。