

外墙变形缝施工

产品名称	外墙变形缝施工
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝装置主要由以下几种组成：

1：金属盖板型（简称“盖板型”），由基座、不锈钢或者铝合金面板和连接基座、盖板的滑竿组成，基座固定在建筑变形缝两侧，滑竿呈45°安装，在地震力作用下滑动变形，使盖板保持在变形缝的中心位置。

2：金属卡锁型（简称“卡锁型”），盖板是由两侧的基座卡住，在地震力作用下，盖板在卡槽内位移变形并复位。

3：橡胶嵌平型（简称“嵌平型”），窄的变形缝用单根橡胶条镶嵌在两侧的基座上，称为“单列”。宽的变形缝用橡胶条+金属盖板+橡胶条的组合体嵌镶在两侧的基座上，称为“双列”。用于外墙时，橡胶条的形状可采用w线型。

4：防震型，防震型变形缝装置的特点是连接基座和盖板的金属滑竿带有弹簧复位功能，楼面金属盖板两侧呈45°盘形，基座与面板形状呼应。在地震力作用下盖板被挤出向上移动，但在弹簧作用下可恢复原位；内外墙及顶棚可采用橡胶条盖板，同样设有弹簧复位功能。

5：承重型，有一定荷载要求的盖板型楼面变形缝装置，其基座和盖板断面加厚，根据现场过重要求计算面板材质、厚度。

1：建筑伸缩缝缝宽：指的是在建筑物设计建造是，为防止建筑物由伸缩，沉降，地震引起建筑自由变形缝的实际缝隙。通常宽度为10cm-30cm直接，缝隙宽度也小，选用的变形缝盖板宽度越小，建筑变形缝装置材料配件上节约用料。同时也节约了成本。 2;选用材料：建筑变形缝装置选用的材料可选用铝合金，镀锌铁皮。不行刚，橡胶等材质。这些材质的由于造价不同，从而导致了建筑变形缝装置等价格不同。 3:材质要求：这里的材质要求注意说明的是选用不锈钢材质及铝合金材质要求，通常新型建筑变形缝装置盖板材料可选用不锈钢。铝合金。根据需用的材质不同，价格也有所变化。 4材料厚度：变形缝材

料厚度和变形缝缝宽，实用位置有关，变形缝缝宽也大，材料厚度要求也高，变形缝材料厚度和变形缝实用位置有关，地面变形缝材料小厚度为4mm。

5:变形缝构造做，变形缝构造做法也是决定变形缝价格的重要因素，其选用标准按照设计要求。

外墙变形缝施工1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的尺寸、用0.6厚不锈钢分别压型各类折形如设计。2

、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保

证聚苯板和不锈钢固定牢固。3、切割聚苯板，从上到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。4

、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。5、

根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距500MM固定，个别脆弱部位加强加密固定。6

、将小网钢板网固定与墙体两边。7、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内

。8、外墙粉刷及涂料施工时，保证钢板的接缝顺直及不受污染，保持不锈钢板外观平整光洁。