

小型污水处理设备-操作简单

产品名称	小型污水处理设备-操作简单
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

小型污水处理设备-操作简单

山东帝洁环保设备有限公司是一家集科研、设计、生产、销售于一体的环保设备制造。污水处理器设备操作规程工艺操作说明时为了*好的使用设备，使污泥处理符合设计和国家相应的排放标准，满足全厂生产要求。运行人员应该努力学习本说明，并在生产实践中不断总结经验，提出关于污泥处理的合理化建议，提高污泥处理的水平。在污泥处理过程中，运行人员应严密监视设备运行情况和污泥处理效果，详细记录操作过程和运行中遇到的故障。1、在离心机开启后并达到高转速后，调整基本转速差、控制斜率、控制起点。2、当泥饼含水率过高而分离液清澈时，进行如下操作：、降低转速差。(含水率稍高)、调高澄清液堰板或调低进料量。(含水率稍高)、增加絮凝剂投加量。(含水率高)、降低转速差并增加絮凝剂投加量。(含水率太高)污水处理器设备工艺流程污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂、氯片)后，进入中水储水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作，采用正奥远航MBR膜处理出水可达到一级标准。一体化中小型污水处理器的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行一、中小型污水处理器技术特点：1、在工艺上，基于分散点源水量小、水量与水质的波动大等污染特征，分散式中小型污水处理技术应具有抗冲击负荷能力强、布置方式需灵活、产泥量小、能快速启动等要求，以满足适用环境的要求。2、在运行管理方面，工艺应操作管理简单方便。由于各种原因，偏远地区很难配备维护人员进行专项管理，普遍存在运行管理维护难的问题。3、在经济方面，运行费用应低。对于广大农村、营区、疗养院等地区，大部分为非盈利性场所或经济欠发达地区，如不控制运行费用，将陷入建得起用不起的窘境。维护和保养。中小型污水处理器是大型污水处理厂的合理补充，既节省管网铺设造价，经济合理，又可以达到符合中水回用要求，节约用水。污水处理器设备MBR膜优点1、MBR膜能地进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已

净化的水分开。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般不须经处理即可回用。2、MBR膜可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷提高，同时膜分离的特性，使处理单元水力停留时间的缩短，生物反应器的占地面积相应减少。3、由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的(硝化等)的生长，从而使系统中各种代谢过程顺利进行。4、使一些大分子难降解**物的停留时间变长，有利于它们的分解。5、膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR系统的有效使用寿命。6、MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。“品质、诚信天下，互利共赢”是公司发展的宗旨，我们热诚地希望各界人士与我们广泛合作，真诚地欢迎广大用户来我公司考察、洽谈业务。