

动力头 BT40 常力机床

产品名称	动力头 BT40 常力机床
公司名称	上海常力机床制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:常力机床 型号:BT40-1
公司地址	上海 上海市金山区 枫泾镇工业园区王圩西路99号
联系电话	86-02137210689 18917731689

产品详情

前视图

俯视图

右视图

一、动力头特点：

- 1.动力头主体材料采用灰铸铁ht250，材料经过时效处理，强度好，吸震性高，；
- 2.结构符合铸件铸造强度的特点，薄壁多筋，刚性好，抗变形能力强，散热条件好；
- 3.前端采用高精度的三配对角接触球轴承，尾端采用高精度的两配对角接触球轴承，承载力大，刚性好，加工精度高；
- 4.采用进口高速润滑脂，两年内无需添加；
- 5.全封闭的迷宫防销装置，防止水分和铁屑灰尘进入主轴内部，从而影响使用寿命。

二、动力头的应用

bt40动力头是通用动力部件，它与铣削工作台或动力滑台配套辅以各种支撑部件可组成各种形式的组合铣床。动力头以采用疏齿端面铣刀为基础，也可使用钻头、镗杆用来对钢、铸铁、有色金属等材质的零件进行钻孔，镗孔；安装辅助工具台后，也可完成铣槽、铣肩等工艺。

本系列铣削头用于钢、铸铁及有色金属零件的平面铣削、钻孔、镗孔、铣槽等工艺。普通级精度的铣削头用于粗铣，采用密齿端铣刀可以进行大走刀强力铣削。高精度级（g）动力头用于高精度铣削，最大回转速度可达3000mm/min。最高加工精度：平面度0.01 ~ 0.03/1000，表面粗糙度为 1.6。

bt40动力头为皮带传动装置，主轴转速高，用多个不同规格的滑台，然后在相应的滑台上面装上动力头和工件组合在一起就形成了组合机床，可进行复杂零部件的加工或进行批量生产，大大提高工件的生产率和制造精度。广泛用于有色金属的加工，应用范围非常广。

本产品的类型是孔加工类，品牌是常力机床，型号是BT40-1，重量是32（kg），主轴转速范围是3000（rpm），钻孔直径范围是40（mm），动力类型是机械传动，主电机功率是2.2（kw），工作形式是镗，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是仪表，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年