

台湾金山牌KINGSANG 万能钻铣复合机 复合机 钻攻复合机

产品名称	台湾金山牌KINGSANG 万能钻铣复合机 复合机 钻攻复合机
公司名称	东莞市长安创钊五金机械经营部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:KINGSANG 型号:KS-30
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇 锦厦河南工业区
联系电话	86-076988039412

产品详情

ks-25 / ks-30 皮帶式複合機 ? ks-40 齒輪式複合機

機械特性

可立銑、端銑、面銑、鑽孔、多元性工作(攻牙可另購)。

標準附件

夾頭心軸。 手轉輪。 升降把手桿。 沖鍵。 不含刀具及夾具。 標準複合機架，可另購。

單位: mm

型式	ks-25	ks-30	ks-40
齒管直徑	ø 85	ø 96	ø 92
主軸斜度	mt 3#, r8	mt 3#, r8, nt30	mt 3#, r8, nt30
工作台左右前後行程	350x180	430x190	500x270
主軸行程	110	130	120
主軸至圓柱距離	215	202	275
主軸至工作台距離	395	480	470
機頭可迴轉角度	360 °	360 °	360 °
鑽孔能力	ø 25	ø 32	ø 32
攻牙能力	-	ø 19	ø 19

銑平面能力	76	76	76
圓柱直徑	ø 95	ø 115	ø 115
工作台尺寸	660x190	730x210	730x210
底座尺寸	560x340	610x400	675x400
回轉速 50hz	90-2150	90-2150	50-1250
回轉速 60hz	110-2580	110-2580	60-1500
馬達	1 hp	2 hp	1 hp
機械尺寸	950x1030x980	1080x1100x1100	870x1100x1100
機械重量	180kg	270kg	300kg
腳架尺寸 / 重量	760x558x787(55kg)	760x558x787(55kg)	760x558x787(55kg)

以上各式機械，皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。

本产品的类型是孔加工类，品牌是KINGSANG，型号是KS-30，重量是270（kg），钻孔直径范围是32（mm），动力类型是电动，工作形式是钻，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是