

Motorex COOL CONCENTRATE冷却剂浓缩液-辽宁恒润

产品名称	Motorex COOL CONCENTRATE冷却剂浓缩液-辽宁恒润
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Motorex 型号:COOL CONCENTRATE
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

Motorex COOL CONCENTRATE

描述

Motorex COOL CONCENTRATE 浓缩液是一种完全合成的水混溶冷却剂浓缩液。它的成分钝化了封闭冷却回路中使用的各种材料，并提供抗腐蚀保护。混合冷却浓缩液是一种非常有效的冷却剂，其比热为4.1 J/g-K，几乎与水(4.187 J/g-K)相同。

产品特性

非常有效的散热，因此较冷的主轴温度防止电化学腐蚀，有效地保护铝和非黑色金属免受腐蚀镀锌部件不受影响，与机器结构中通常使用的塑料材料和密封件的维护兼容性低*如果冷却剂不正确，冷却回路中的未涂层GG和GGG组件可能会腐蚀

应用

当使用Motorex COOL CONCENTRATE 浓缩液配制混合物时，只能使用不超过以下限制的饮用水:-水的zui大硬度。20 ° dH / 35 ° f/ 350 ppm -氯化物zui大值。100 PPM -硫酸盐zui大值。100 ppm用COOL浓缩液配制11%的混合物。

只使用干净的容器来准备混合物。立即将混合物倒入准备好的冷却系统。如果这些水值超出可接受范围，则必须用去矿化水配制混合物，或者必须使用MOTOREX COOL-

X预拌混合物!在zui佳操作条件下，并符合使用说明，COOL浓缩混合物可以保持使用长达1年。20 - 25 ° C的工作温度可以长期有效地保护弹性体。

相关产品：