

包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机

产品名称	包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	规格:50N 500N1500N2000N 精度:0.5级 试验速度:1-500mm/min无级调速
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机

包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机 包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机 包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机

技术特征

- 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序，为用户提供了多种试验项目选择
- 触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷
- 无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验
- 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
- 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
- 标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

规格	50N 500N 1500N 2000N(可选其一或多)
精度	0.5级
试验速度	1-500mm/min无级调速
位移精度	± 2%
试验宽度	30mm（其他夹具可定制）
行程	600mm

主机外形尺寸 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量 78kg

环境温度 23 ± 2

相对湿度 不超过80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

参照标准

GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、
GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、
ASTMD828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、
JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、拉伸夹具

可选配置：穿刺夹具、剥离夹具、低速解卷力夹具等

物... 更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

包装... 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

包装材料拉力性能检测仪 薄膜胶带拉力机 胶带拉力测试机