

铁粉球团粘合剂 石罗克 铁粉球团粘合剂

产品名称	铁粉球团粘合剂 石罗克 铁粉球团粘合剂
公司名称	保定市石罗克新材料科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中心梧桐大厦
联系电话	13722275300 13722275300

产品详情

铁粉粘合剂在冶金行业中扮演着重要的角色，它的性能和应用决定了其在工业生产中的地位。铁粉粘合剂具有亲水性、络合性、速凝性、氧化还原等多种性能，这使得它非常适合于冶金行业各种矿粉成型、含铁尘泥废料成型。它能够直接解决品味下降、耗能高等一系列问题，与传统使用膨润土相比，铁粉粘合剂具有粘结力强、一次成型率高达98%，球团强度高达1000N/球、球团矿品位提高、降低能耗等优点。

目前市场上，铁粉粘合剂种类繁多，根据不同的需求和应用场景，可以选择不同的粘合剂。石罗克铁粉粘合剂的特点是添加量小，对铁品位的影响微乎其微，但强度可不小，湿球干球硬度都可达到生产验收标准。此外，铁粉球团粘合剂价格，铁精粉压球粘合剂种类也有很多，由于冶炼炉环保要求，很多碱性无机物粘合剂被淘汰，有机粘合剂逐渐受到关注。有机粘合剂的一个好处就是一烧就没了，变成空气了，干净，不会对冶炼炉的炉衬造成损害，也不会给钢液里带入杂质。

石罗克铁粉粘合剂的使用方法相对简单，一般情况下，粘合剂添加1.5%—2%，根据压球机的成球率进行调试。先将粘合剂与铁粉搅拌，搅拌时间1-5分钟，根据工艺自行定义。然后加水，加水量一般情况7%-8%。

使用方法：复合型为粉料，属于高吸水量、高纯度的聚合物，冷压铁粉球团粘合剂，作为粘结剂使用时，应先溶解于水做成胶体后再添加到粉料中去，可以有效发挥很大的粘结效力。（有些客户在使用时直接以粉料形式添加到其他物料中，再加水搅拌）。

具体使用方法：

一、

1、直接加入干粉：将复合粘结剂均匀加入物料中，铁粉球团粘合剂厂家，物料与粘合剂的比例一般为100:1。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。

3、搅拌均匀后，即可压球。

二、

1、溶水成胶：复合粘结剂溶于水后具有一定粘度，如溶解方法不当会造成较大结团，影响正常使用。正确的溶解方法为：干粉和水按1：30-50的比例溶解，需先往容器里加一定量水，铁粉球团粘合剂，用搅拌棍（或搅拌机）快速搅拌，同时缓慢、均匀分散地加入粉料，注意尽量不要使之结成较大团块，等到水份完全浸润粉末，再搅拌均匀就可以做成胶体了。

2.将做好的胶体和其它物料均匀混合，经充分搅拌混合后即可使物料具有粘性，即可压球。

3.加入胶体的粉料，注意控制含水量，如物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。

参加球团粘结剂的目的有3个：1、为了改善球团矿的化学成分，以进步球团矿的强度和改善冶金性能。2、为了强化和改善球团消费工艺流程，来到达进步球团矿的强度和冶金性能。3、为了满足高炉造渣的需求，使炉渣具有良好的活动性和脱硫才能。

我公司配有压球机、造粒机，圆柱成型、制棒机、检测化验等设备和10余粘结剂，可供客户携各种粉料前来试验加工各种球团或块等样品。

铁粉球团粘合剂价格-石罗克-铁粉球团粘合剂由保定市石罗克新材料科技有限公司提供。保定市石罗克新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。石罗克——您可xinlai的朋友，公司地址：河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中心梧桐大厦，联系人：刘松。