

电缆分支箱 10KV电缆分支箱 DFW10-6不锈钢电缆分支箱

产品名称	电缆分支箱 10KV电缆分支箱 DFW10-6不锈钢电缆分支箱
公司名称	江苏沈变电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沈变电科 型号:DFW10-6
公司地址	江苏省南京市六合区雄州工业区
联系电话	86-0577-83215758 18072100561

产品详情

本公司提供的母排式、串联式以及带开关的分支箱均采用美式或欧式全绝缘电缆附件。连接组合方式简单、方便，在某些场合下可以替代环网柜使用，具有部分环网柜功能。必要场合下，可以埋设在地下或水中，节省了设备和电缆投资，提高了供电可靠性。显示其卓越的适应性。广泛应用于商业中心、工业园区及城市密集区，是城网改造的理想产品。

本公司生产的产品符合gb、dl、ansi（美国国家标准局）及ieec（国际电子电力工程师协会）的技术标准。

电缆分支箱外壳按照murlse II 6g-117的标准用绿漆或者按客户自己要求颜色涂刷，符合anisc56.12.28标准。出厂前通过了astmb117标准进行的1000个小时/5%耐盐酸腐蚀试验；按astm3359标准进行的划痕试验；按astm4060标准进行的耐磨试验；按astm d2794标准进行的冲撞试验等。

所有的电缆接头适用于交联聚乙烯绝缘电缆。电缆接头符合gb、iec技术标准。没事电缆接头中200a肘型电缆接头适用电缆标称截面为35-120mm²；600a t型电缆接头适用电缆标称截面为50-500mm²。欧式前后接头、 型头适用电缆标称截面为35-300mm²

本公司产品具有以下结构特点：

- 1、全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离，可靠保证人身安全；
- 2、防尘、防火、防腐蚀、免维护，既可用于户外，也可浸在水中，适应任何恶劣环境；
- 3、组合极为灵活，进出线分支可达八路，满足多种接线要求，体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便；
- 4、200a分支电缆插头可带负荷插拔，具有隔离开关的特点；

5、可接短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障；

6、有多种箱体材质可供选择：军绿色、浅驼色、镜面不锈钢以及普通型

本产品的加工定制是是，品牌是沈变电科，型号是DFW10-6，类型是欧式电缆分接箱，外壳材质是不锈钢，额定电压是15（KV），额定电流是200（KA），短路关合电流是20（KA），产品认证是GB/DL/ANSI/IEEE，适用范围是商业中心、工业园区、城市密集区，安装位置是一进五出/二进三出，海拔高度是 2000米，环境温度是—30 —+55