

10kV电缆分支箱 四川DFW-12户外高压电缆分支箱

产品名称	10kV电缆分支箱 四川DFW-12户外高压电缆分支箱
公司名称	西安泰开电力科技有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:西安泰开电力 型号:XBGS(F)10 电流:630A
公司地址	陕西西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
联系电话	029-89114648 18821719737

产品详情

欧式10kv电缆分支箱

远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西

江苏 西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生

辖市：北京 重庆 上海 天津 辖市：北京 重庆 上海 天津 直辖市：北京 重庆 上海 天津

江苏省：

扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。

辽宁省：沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生

山东省：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽 陕西省：西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、

商洛、安康西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生

山西省：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生 四川省：成都、广元、绵

阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。 云南省：

昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。西安泰开电力设备销售总经理029-89114648

24小时热线：18821719737 万先生 浙江省：杭州、宁波

、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。 安徽：合肥、宿州、淮北

、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。

西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生 福建省：

厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。 甘肃省：

兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。 广东省：广州、深

圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江公司承诺，用户的需要就是我们的责任市内通信电缆远销浙江上海天津辽宁云南广西广东安徽北京新疆重庆湖南湖北河北河南宁夏青海甘肃陕西西藏贵州四川海南黑龙江内蒙古山东福建吉林山西江西江苏 电缆远销浙江上海天津辽宁云南广西广东安徽北京新疆重庆湖南湖北河北河南宁夏青海甘肃陕西西藏贵州四川海南黑龙江内蒙古山东福建吉林山西江西江苏 辖市：北京重庆上海天津辖市：北京重庆上海天津直辖市：北京重庆上海天津 江苏省：

扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。
辽宁省：沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽 陕西省：西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康
山西省：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。
四川省：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。 云南省：

昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。 浙江省：杭州、宁波、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。 安徽：合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。

福建省：厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生 甘肃省：兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。 广东省：广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江 贵州省：贵阳、六盘水、遵义、安顺
销售西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生
24小时热线：18821719737 万先生 河北省

石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水。
黑龙江省：哈尔滨、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生
河南省：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。
湖北省：武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。
湖南省：长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。
吉林省：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。 江西省：

南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。
青海省：西宁、格尔木、德令哈。 广西壮族自治区：南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生 内蒙古自治区：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、 宁夏回族自治区：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。 西藏

西安泰开电力设备销售总经理029-89114648 24小时热线：18821719737 万先生
公司网址：<http://www.xatkd.com> 过硬的质量才是硬道理
公司声明，有问题的电力设备绝不出厂 严把质量关
公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一 公司理念；把最好的产品交到客户手中
本公司郑重声明： 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求使用环境：

1.产品概述

1,有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。

2，让用户花最少的钱，买到最实惠的产品。

质量保证！工艺先进

一 产品概述：

dfw-12型欧式电缆分支箱近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它主要特点是双向开门、利用绝缘穿墙套管作为连接母排、具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点，一般采用额定电流630a、螺栓固定连接电缆接头。所采用的电缆接头符合din47636标准。对各种不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。

二 功能和特点：

- 1、全绝缘、全密封、全防护、全工况。
- 2、进出线灵活，实际应用最多有8分支进出线。
- 3、抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。
- 4、体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。
- 5、可安装带电指示器，指示操作人员线路带电。
- 6、可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。
- 7、有多种箱体材质可选择：普通钢板，镀铝锌钢板和镜面不锈钢等。

三 适应环境：

- 1、环境温度：最高气温： $+40$ 、最低气温 -30
- 2、风速：相当 30m/s （不大于 700pa ）
- 3、湿度：日相对湿度平均值不大于 95% 、月相对湿度平均值不大于 95%
- 4、防震：水平加速度不大于 0.4m/s^2 、垂直加速度不大于 0.15m/s^2
- 5、安装地点倾斜度：不大于 3
- 6、安装环境：周围空气不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染、安装地点无剧烈震动

四 技术参数：

额定电压	12kv
额定电流	630a
额定频率	50hz
额定热稳定电流	20ka/3s
额定动稳定电流（峰值）	50ka/0.3s
1分钟工频耐压	42kv
雷电冲击耐压	105kv

五 订货信息（箱体配置方案）：

六 电缆插头安装示意图

成交记录

说明：1.可根据用户要求在进出线处加装短路故障指示器或避雷器。

2.操作机构可带电动装置，并可加装室外操作电源装置及ftu。

各种规格及型号（单负荷开关）

参考型号	规格	外形尺寸1（普通型）			外形尺寸2（加强绝缘型）		
		a（mm）	b（mm）	c（mm）	a（mm）	b（mm）	c（mm）
xbgs(f)10-2k2	二进二出	1010	710	1600	1010	900	1600
xbgs(f)10-2k2a	二进二出	1010	710	1600	1010	900	1600
xbgs(f)10-2k1r	二进一出	1010	800	1700			
xbgs(f)10-2k3	二进三出	1010	710	1600	1010	900	1600
xbgs(f)10-2k3a	二进三出	1010	950	1600	1010	1050	1600
xbgs(f)10-2k4	二进四出	1010	950	1600	1010	1050	1600
xbgs(f)10-2k4a	二进四出	1250	950	1700	1250	1050	1700
xbgs(f)10-2k5	二进五出	1250	950	1700	1250	1050	1700
xbgs(f)10-2k5a	二进五出	1250	950	1700	1250	1050	1700
xbgs(f)10-2k6	二进六出	1250	950	1700	1250	1050	1700
xbgs(f)10-2k6a	二进六出	1250	950	1700	1380	1250	1700
xbgs(f)10-2k7	二进七出	1250	950	1700	1380	1250	1700

说明：1.“a”表示在分接箱内加装避雷器。2.“r”表示在分接箱电线上加装熔断器保护。
3.外型尺寸可根据需要修改。4.箱体由304号2mm厚不锈钢板制造。5.可根据用户需要特殊定做。

环网型带sf6负荷开关的10kv电缆分支箱采用的开关是目前环网柜中使用较多的频繁操作型sf6负荷开关，可选配sfll型两工位开关外加el接地开关，也可选配fln35-12型

三工位sf6负荷开关。在正常条件下可安全运行20年以上。

西安泰开电力设备有限公司专业生产户外分接箱，24小时全国服务热线：029-89114648 1882171973
7. 官网：www.xatkdl.com

本产品的加工定制是是，品牌是西安泰开电力，型号是xbgs(f)10，类型是欧式电缆分接箱，外壳材质是铁，额定电压是12（kv），额定电流是630（ka），短路关合电流是31.5（ka），防护等级是iii，产品认证是iso9001，适用范围是户外