

特惠DFW12-2A连接电缆分支箱带避雷器欧式浙江博控电气

产品名称	特惠DFW12-2A连接电缆分支箱带避雷器欧式浙江博控电气
公司名称	乐清市柳市兴浩电器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:浙江博控 型号:DFW12-2A
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇捷达西路2号
联系电话	86 0577 62713299 18106758035

产品详情

dfw欧式普通电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门，利用绝缘穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排序清楚，三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630a，螺柱固定连接电缆接头。所采用的电缆接头符合din47636标准

基本技术参数

额定电压	12kv
额定电流	630a
额定短时耐受电流（有效值）	20（3s）ka
额定峰值耐受电流	50（0.3s）ka
额定热稳定电流	20（3s）ka
额定动稳定电流（峰值）	50（0.3s）ka
局部放电	10（试验电压13kv）
适用电缆截面	400
壳体防护等级	ip33

功能和特点：

全绝缘、全密封、全防护、全工况。

进出线灵活，实际应用最多有8分支进出线。

抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。

体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。

可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。

可安装sf6开关。

可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

有多种箱体材质可选择：普通铁壳喷塑军绿色、镜面不锈钢、不锈钢喷塑军绿色

使用环境

环境温度:最高气温+40 ,最低气温-30 ；

风度：相当34m/s(不大于700pa)；

湿度：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于95%

防震：水平加速度不大于0.4m/s²,垂直加速度不大于0.15m/s²；

安装地点倾斜度：不大于3°；

安装环境：周围空气应不受腐蚀性可燃性气体。水蒸气等明显污染。安装地点无明显震动。

本产品的加工定制是是，品牌是浙江博控，型号是DFW12-2A，类型是欧式电缆分接箱，外壳材质是2.0厚不锈钢，额定电压是12（KV），额定电流是630（KA），短路关合电流是20~50（KA），防护等级是IP33，产品认证是CCC，适用范围是电站、石油、化工、厂矿、房地产