

# 格兰富GRUNDFOS不锈钢潜水泵UNILIFT AP12.40.08.3

产品名称	格兰富GRUNDFOS不锈钢潜水泵UNILIFT AP12.40.08.3
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:UNILIFT AP12.40.08.3 口径:40 材质:不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

格兰富GRUNDFOS不锈钢潜水泵UNILIFT AP12.40.08.3，格兰富原装进口潜水泵AP系列，

AP12潜水泵：适用于泵送干净，非腐蚀性水源及轻度污染（灰色）废水，Unilift AP12可用作固定安装和作为轻便泵使用。

### 应用场合

Unilift KP,AP产品为潜水泵，适用于临时或固定安装，Unilift AP35B和AP50B泵可自耦合安装在坑底，泵坑设有导轨通向坑顶。

Unilift KP,AP系列水泵可间歇运行。

格兰富潜水泵Unilift AP12 40 04 A1,AP12 50 11 3等型号不锈钢潜水泵,格兰富KP,AP,AP35B,AP50B小型不锈钢排水泵,Unilift AP12泵出口均为螺纹垂直出口端,Unilift AP12.40: Rp1.5",Unilift AP12.50: Rp2",AP12.40.04.A1,AP12.40.04.A.3,AP12.40.06.A1,AP12.40.06.A3,AP12.40.08.A.1,AP12.40.08.A.3,AP12.50.11.1,AP12.50.11.A.1,AP12.50.11.3,AP12.50.11.A.3,AP35.40.06A.1.V,AP35.40.06.A.3.V,AP35.40.08.A.1.V,AP35.40.08.A.3.V,AP35B.50.06.A.1.V,AP35B.50.08.A1.V等型号。

技术参数：· 流量Q：达35m<sup>3</sup>/h · 扬程H：高18m · 液体温度 0 -+55 · 颗粒直径 50mm  
应用范围: 适用于 · 受淹地窖排水 · 民用废水排放 · 降低地下水位 · 游泳池及凹坑排水 · 集水井排水 · 槽及出贮罐排水 性能及优点: · 安装简易 · 免维护