

BDF装配式地埋（地上）一体化消防泵站HHDXBF-432-108/108-80/70-I

产品名称	BDF装配式地埋（地上）一体化消防泵站HHDXBF-432-108/108-80/70-I
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HHDXBF-432-108/108-8 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

BDF装配式地埋（地上）一体化消防泵站HHDXBF-432-108/108-80/70-I

抗浮式地埋消防箱泵一体化消防增压给水泵站与常规的地埋式消防箱泵一体化的区别在于，抗浮式消防水箱是没有底部板材的，直接用混泥土作为底板,消防水箱的侧板和混泥土平台凹槽进行拼接，从而起到抗浮作用。

抗浮式地埋消防箱泵一体化水箱侧板有两种BDF大模块(1m*3m、1m*2m)和小模块(1m*1m、1m*0.5m)组装。

大模块消防水箱的材质根据客户需求可分为热镀锌钢板、304-2B不锈钢板或BDF复合板材等。

消防泵站顶部的检修孔采用带滑轨的检修孔，通风采用24h无动力通风帽。

抗浮式消防水池内部结构及材质是满堂脚手架结构或门式钢架结构，结构形式是采用钢结构形式。

抗浮式消防水箱的内部采用热镀锌钢管或复合塑料型材材质；

抗浮式地埋箱泵一体化泵房内部结构及材质是门式钢架结构；材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢至少14号；

抗浮式地埋箱泵一体化消防增压给水泵站基础：

采用C15混凝土制作垫层，厚度150mm；垫层上覆C30抗渗钢筋混凝土，找平。基础的尺寸比泵站尺寸每边不大于1000mm。抗渗钢筋混凝土的厚度为500mm。