

BDF装配式地埋（地上）一体化消防泵站HHDXBF-336-72/108-60/70-I

产品名称	BDF装配式地埋（地上）一体化消防泵站HHDXBF-336-72/108-60/70-I
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HHDXBF-336-72/108-60 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

BDF装配式地埋（地上）一体化消防泵站HHDXBF-336-72/108-60/70-I

基础要求：消防箱泵一体化恒压供水设备分为地埋式，地上式（地下室式）。

地埋式的基础是需要安装位置进行挖出比整个一体化设备长宽高多出一米多的位置，然后在里面浇筑混凝土平台，在平台上浇筑间隔1米的条形梁，条形梁高度50MC以上，水箱安装结束后覆土50-100cm即可。

地上式箱泵一体化的基础只需要在安装位置做一个混凝土平台。

安装要求：

地埋式箱泵一体化采用螺栓连接的方式；

地上式箱泵一体化采用焊接的方式。

板材要求：

地埋式箱泵一体化的板材：顶板3.0mm镀锌钢板，底板和侧板3.4mm（0.4mm不锈钢和3.0mm镀锌钢板复合而成）板材都是一次冲压成型 45°角

地上式箱泵一体化的板材：就是304-2B不锈钢模压块，厚度在1.0-3.0之间，根据水箱告诉和水箱的容积，决定水箱的具体厚度。

泵站的进出水管路要求：

进水：在zui高水位处

出水：双路出水

溢流：进水口的两倍大，引至集水坑