

# PMMA日本三菱丽阳VRL-40高冲击 冲击改良 耐冲击

产品名称	PMMA日本三菱丽阳VRL-40高冲击 冲击改良 耐冲击
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本三菱丽阳 型号:VRL-40 特性:高冲击 耐冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

PMMAVRL-40(超高硬度原料)日本三菱丽阳

PMMAVRL-40(超高硬度原料)PMMA性能:

1.透明性

2.PMMA的机械强度较高，抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7~18倍。因此，拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃，也用作飞机上的座舱盖....

日本三菱丽阳PMMA级别大概分类;

高冲击型：特殊级 AR（耐磨），SF,TB(抗静电),C-UVT(高透紫外线)，HFI-7G,HFI-10G  
(抗冲，耐射线)

高冲击型：IRD-50,IRD-70,IRH-50,IRH-70,GR-01240,GR-01270,GR-04940,GR-04970,HI835M,HI835S

HI835H,HI855M,HI855S,HI855H,SR-8200,SR-8350,SR-8500

超高硬度原料高流动级PMMA：CM-211,MFP,50N,560F,GF,LO-06,VM,VS,5N,8N,CLG,356,5

耐热级PMMA：CM-205,VHP,80N,HR,MHO,V(052),8N,8H,CMH,454,8D,8E

挤塑级PMMA：CM-208,VP,70N,EH,MEO,MHOG,V(811),7N,CMG,302,7E

阻燃级PMMA：FR,SE3,SE20

PMMAVRL-40性质：非晶体聚合物，92%光线穿透率，透紫外线73%，热变性温度介于72 ° C~110 ° C间。

优点：1、高光学透明性；2、耐候性佳；3、刚性佳；4、易染色。