

日本尼康MF-1001数显高度计 尼康0-50高度计

产品名称	日本尼康MF-1001数显高度计 尼康0-50高度计
公司名称	东莞市樟木头鑫科五金机械商店
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:NIKON/尼康
公司地址	广东 东莞市 樟木头翡翠花园9号铺
联系电话	076981723965 13728201714

产品详情

产品特点

供应nikon高度计mf-501

1) 精度高: mf-1001达到3um, mf-501达到1um, mh-15m达到0.7um。2) 耐用性强: 内部为读光学尺信号, 不会因为长久使用产生精度下降(不是机械的, 故不会产生磨损而产生误差)。3) 体积小, 占用面积小, 移动方便。4) 移动速度快, 最快500mm/s。5) 温度使用范围广, 能在0~40度温度范围内使用。6) 最大测量高度: 100mm。

供应nikon高度计mf-501

计数器: 1) 有两种计数器可供选择: mfc-101,tc-101。2) 能显示10位(含小数点)。含归零, 报警功能。3) 最小读数: 0.01um。4) 电源: mfc/tc ac adapter(12v-350ma)。5) 重量: 最小的重100g。支架: 1) 有五种: ms-11c; ms-21; ms-31g; ms-4g; ms-5c。2) 材料: 有三种, 陶瓷、钢、花岗岩。3) 台面最大尺寸: 400 * 300mm。

nikon高度计/mf-501/尼康高度计

测量主体

型号	mf-501	mf-1001	mh-15m
测量范围	0-50mm	0-100mm	0-15mm
最小读取值	mfc-101使用时	0.1 μ m,0.5 μ m,1 μ m可切 换	-----
	tc-101使用时	0.01 μ m,5 μ m,1 μ m,0.1 μ m,0.05 μ m可切换	
精度(20)	1 μ m	3 μ m	0.7 μ m

测量速度	500mm/sec以下	100mm/sec以下	
测定力	下方向115-165gf(约30gf变更可能)横方向65-125gf	下方向125-185gf(约30gf变更可能)横方向65-125gf	上方向25gf下方向65gf横方向45gf
外部出力重量	rs-232c专用打印机输出口 约460g	约610g	约140g
显示器			
型号	mfc-101	tc-101	
显示	8位led显示	10位led显示	
最小读取值	0.1 μ m(0.5/1 μ m切换)	0.01 μ m(0.05/0.1/0.5/5 μ m切换)	
功能	自动归零 错误时警告显示 rs-232c信号输出 专用打印机输出口	自动归零/预设值功能 错误时警告显示 rs-232c信号输出 专用打印机输出口	
输入电压	专用电源ac12v350ma	专用电源ac12v2.5a	
适用量表型号	mf-501 mf-1001	mf-501 mf-1001 mh-15h	
外形尺寸	80(w)*60(h)*25.5(d)	150(w)*67(h)*176(d)	
本体重量	约100g	约1kg(包括电源)	

本产品的建议零售价是 ¥ 17500.00，加工定制是否，品牌是NIKON/尼康，型号是MF-501，MF-1001，测量范围是0-50,0-100 (m) (m)，误差是0.001，显示方式是数显，电源电压是220 (V) (V)