供二手日本尼康高度计 维修校正尼康高度计 二手配件尼康高度计

产品名称	供二手日本尼康高度计 维修校正尼康高度计 二手配件尼康高度计
公司名称	东莞市长安安尼电子经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:NIKON/尼康
公司地址	广东东莞市长安镇上沙是S358省道旁明和A区C1 221-1222
联系电话	13790110576

产品详情

1 供二手尼康高度计

2 专业维修尼康高度计

3 供新旧尼康高度计配件

4 校正保养尼康高度计

5 长期回收进口二手尼康高度计及其配件

高度计mf-1001

规格

主机+计数器	mf-1001+mfc-101	mf-1001+tc-101
量程	0-100mm	
最小读数值	0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm	0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm
精度（20℃）	3μm	
响应速度	低于500mm/s	
测量力	下方向: 1.225-1.813n（可变更至约0.441n）横方向: 0.637-1.225n	
外部输出	rs-232c专用打印机输出	
工作温度范围	0℃～+40℃	
重量（主机）	约610g	

二、数显高度计mf-501/mh-15m

规格

主机+计数器	mf-501+mfc-101	mf-501+mfc-101	mh-15m+tc-101
量程	0-50mm		0-15mm
最小读数值	0.1μm也可转换为0.5μm、1μm		0.01μm也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm
精度（20°C）	1μm		0.7μm
最高响应速度	500mm/s		
测量力	下方向: 1.225-1.813n（可变更至约0.441n）横方向: 0.637-1.225n		上方向: 0.245n向下0.637n横方向: 0.441n
外部输出	rs-232c专用打印机输出		
工作温度范围	0°C ～ +40°C		
重量（主机）	约460g		约140g

三、数显高度计附件

打印机mf-9p

与计数器mfc-101或tc-101连接使用，除打印机外，还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图，高效地进行数据处理。

测量台架

规格

型号	ms-11c	ms-21	ms-31g*	ms-4g	ms-5c
台面材料	陶瓷	钢	花岗岩	花岗岩	陶瓷
台面尺寸（mm）	110x110	150x150	120x180	400x300	φ100
重量（kg）	6.3	18.4	6.0	36	11

*还可以放置于大型平台之上，以台架底面为基准进行测量。

测头

标配测头杆状测头塑料测头偏置测头平底测头滚子测头

本产品的建议零售价是￥16000.00，加工定制是是，品牌是NIKON/尼康，型号是MF501MF1001AMF15，测量范围是0-500－1000－15（m），误差是0.0003，显示方式是数显，电源电压是12V（V）