

# 日本三丰台式低测力高度计 318-221 VL-50-B

产品名称	日本三丰台式低测力高度计 318-221 VL-50-B
公司名称	青岛澳海源国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本三丰 型号:日本三丰
公司地址	青岛经济技术开发区富春江路115号办公403B
联系电话	186105280251 13863958992

## 产品详情

日本三丰台式低测力高度计 vl-50-b/50s-b/50ah 318-217

性能参数货号318-217 318-221 318-222 318-223 318-226 318-227 318-228型号名称vl-50ah vl-50-b vl-50-15-b vl-50-100-b vl-50s-b vl-50s-15-b vl-50s-100-b测量范围0 ~ 50mm分辨率(可切换) 0.01/0.1/1.0 μm显示8位数字14mm 字符高度长度基准激光全息光栅尺光电线性编码器行程51.5mm  
(使用标准侧针)精度(20 ° c)\*2 0.15 μm (0 ~ 35mm)0.25 μm (35 ~ 50mm) (0.5 + l/100) μm l = 测量长度(mm)精度保证温度\*3 20 ± 0.5 ° c 20 ± 1 ° c重复精度\*2 = 0.02 μm = 0.05 μm测力\*2 (平衡方式) 0.01n 0.01n 0.15n 1n 0.01n 0.15n 1n心轴进给速度测量时约1mm/s、2mm/s、3mm/s (根据参数切换) 约2mm/s、4mm/s (根据参数切换)快进约5mm/s 约8mm/s测针sr5 超硬球面测头(安装螺纹: m=2.5 (p=0.45) × 5) 标准测针no.120058超硬球 ø 3mm (安装螺纹: m2.5(p=0.45) × 5)标准测针no.901312测量工作台 ø 26 (陶瓷材料、带沟槽、平面度0.07 μm/ø 18) ø 100 (陶瓷材料、带沟槽、可拆卸)输入信号 脚踏开关输入(使用选配脚踏开关时) 外部马达控制输出信号 数码输出/rs-232c 输出(通过参数切换)功能电源ac85 ~ 264v (通过ac适配器)电力消耗最大消耗电力12w(12,1a)ec 指令standard : en61326-1:1997 + ai : 1998、immunity test requirement : ahnexa、emission limit : classb重量21kg 19kg 6kg标准配件 • ac适配器 no.357651 • 电源编码 • 地线 no.934626 • 六角扳手(2个 固定测头用、拆除固定金属件用)配件(选配)脚踏开关: no.937179t专用工作台: no.957460输出连接器(附盖): 02adb440 (外部控制用)rs-link/ 数码连接电缆(1m): no.936937rs-link/ 数码连接电缆(2m): no.965014推荐可更换测头= 可安装下列万分表用的可更换测头( 使用各种可更换测头时的测量力)可更换测头零件no. 测量力外壳测头101118 约0.02n超硬球面测头 ø 7.5 120059 约0.03n超硬球面测头 ø 10.5 120060 约0.06n超硬针测头 ø 0.45 120066 约0.01n注) 上述以外的测量面安装平板型测头时, 需要调整与工作台面之间的平行水平。需要另行订购。vl 用平衡零件: no.02aze375注) vl-50ah、vl-50-100-b、vl-50s-100-b 不能使用。\*1: 0.15n、1n 型号为工厂选配。\*2: 由标准测头进行通常测量时(修匀= 弱 设定时)\*3: 温度变化缓慢。不能直接对着温风及冷风。

本产品的加工定制是否，品牌是日本三丰，型号是日本三丰，测量范围是50（m），误差是见详细说明，显示方式是见详细说明，电源电压是见详细说明（V）