

佐格DSR-THCO2温湿压记录仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 佐格DSR-THCO2温湿压记录仪 |
| 公司名称 | 深圳市金厚德电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:温度记录仪 品牌:ZOGLAB/佐格 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园二号 厂房A602E单元 |
| 联系电话 | 0755-88361212 18665386886 |

产品详情

| | |
|---|---|
| 佐格dsr-thco2温湿度二氧化碳记录仪产品特点 | |
| 同时支持温度、湿度、微压测量与记录支持现场校准和调零操作0~1000pa范围内可定制压差测量量程适合制药车间/电子制造/精密机械等领域 | |
| 温度精度 | |
| 湿度精度 | |
| 测量数据 | |
| 温度测量范围 | -30 ~70 |
| 温度测量精度 | ± 0.3 (23 ± 2), 全程 ± 0.5 |
| 温度分辨率 | 0.1 / ° f |
| 湿度测量范围 | 0%~100%rh |
| 湿度测量精度 | ± 3%rh(10%~85%),其它范围 ± 5%(测试环境23 ± 2) |
| 湿度分辨率 | 0.1%rh |
| co2测量范围 | 0~9999.9ppm(测量范围可定制) |
| co2测量精度 | ± (1.5%全程+2.0%读数) |
| co2分辨率 | 0.1ppm |
| 常规数据 | |
| 数据存储容量 | 10918[a型] / 21840[b型] / 18万[c型]/36万[d型]组可选 (温湿二氧化碳三通道) |

| | |
|---------|---|
| 报警设置 | 温湿度二氧化碳上下限报警，显示+讯响+背光 |
| 刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
| 延时启动 | 1~120秒 |
| 启动模式 | 立即开始/延时开始/定时开始 |
| 结束方式 | 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
| 通讯接口 | rs232/485[r]/usb[u]以太网[l]/无线[w、b、z、f、g] |
| 电池型号 | 3.6v锂电池 × 1 |
| 电池寿命 | 1年使用时间(刷新速率10秒)，5年(休眠存放) |
| 时钟电池 | cr2032 |
| 时钟精度 | 12分钟/年(最大) |
| 产品认证 | ce、fcc |
| 外接电源 | 5~24v直流 |
| 存储环境 | -50 ~90 |

基本参数

| | |
|---------|------------------|
| 外型尺寸 | 123 × 117 × 33mm |
| lcd显示区域 | 66 × 42mm |
| 外壳材质 | abs+pc，阻燃，无毒无卤 |
| 整机重量 | 300g |

联系方式

联系地址：深圳市龙岗区中心城黄阁北路天安数码城2栋a座602-e（邮编518172）

联系电话：0755-88361212或 0755-82501852

传真号码：0755-82500131

腾讯qq：1718888981

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是ZOGLAB/佐格，型号是DSR-THCO2，CO2测量范围是0~9999.9ppm(测量范围可定制)，温度测量范围是-30 ~70，温度测量精度是±0.3 (23 ±2)，全程±0.5