

sato温湿度记录仪SK-L200THIIa/8175-00

产品名称	sato温湿度记录仪SK-L200THIIa/8175-00
公司名称	深圳市三高贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:SATO
公司地址	广东深圳福田区八卦岭八卦四路先科机电大厦1131
联系电话	13420992545 13590119012

产品详情

8161-00|sato816100|sk-l200tii温度记录仪|日本佐藤 特点

内置eeprom记忆体,在没有电池的情况下数据也不会流失可独立记录温度湿度数据,或可直接连线到电脑作实时记录数据送至电脑,经sato软件可显示图表进行分析,亦可打印数据能储存为csv格式,用excel或lotus 123等软件开启设有温湿度最高最低警告灯号更换式探棒,有标准式及延长式可选择

8161-00|sato816100|sk-l200tii温度记录仪|日本佐藤 规格

规格		温度记录		温湿度记录	
类型		标准式探棒	延长式探棒	标准式探棒	延长式探棒
型号		sk-l200tiiiw/sk-ltiii-1	sk-l200tiiiw/sk-ltiii-2	sk-l200thiii w/sk-lthiii -1	sk-l200thiii w/sk-lthiii -2
订货号		主机:8161-00 探头:8162-00	主机:8161-00 探头:8163-00	主机:8175-00 探头:8176-00	主机:8175-00 探头:8177-00
测量范围	温度	-10~60	-40~105	-10~60	
	湿度	无	无	20~98%rh于23	
探棒 准确度	温度	± 0.5 20至30 ± 1 其他温度	± 0.5 15至35 ± 1 其他温度 ± 1.5 -10 以下	± 0.5 20至30 ± 1 其他温度	± 0.5 15至35 ± 1 其他温度

	湿度	无	无	± 3%20至30 及 30%至90%rh ± 7 %低于10 及高 于50 ± 5%其他 温湿度	± 3%15至35 及 30%至90%rh ± 7 %低于10 及高 于50 ± 5%其他 温湿度
数据记录器准确度	温度	± 0.1 +1位数		± 0.1 +1位数	
	湿度	无		± 0.1rh+1位数	
最小读数	温度	0.1 -9.9至205.0 ,1 低于-10 以下		0.1 -9.9至65.0 ,1 低于-10 以下	
	湿度	无		0.1%rh15至99.9%,1%rh低于15%	
延长线长度		无	0.5米	无	1.5米
存储容量	最多8100行,以记录方式决定四种记录方式:once,repeatability,ends at,bypage				
设定记忆间隔	1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分,2分,5分,10分,15分,30分,60分,90分				
连接方式	usb				
工作环境	-10度至+60 无冷凝				
电源	aaa碱性电池x2				
尺寸及重量	100wx72hx22dmm (不包括探棒,约123克不包含探棒及电池				
标准配件	sato软件cd-rom,usb电脑连接线1.5m,电池及说明书				

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是SATO，型号是8175-00，测量范围是-10~60，测量精度是± 0.5 20至30，电源是电池，外形尺寸是1