

矿用阻燃网线MHYV (MHSYV

产品名称	矿用阻燃网线MHYV (MHSYV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYV (MHSYV 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

矿用阻燃网线MHYV(MHSYV)应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,安全信息化数据传输的线,尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线,矿用阻燃网线MHYV(MHSYV)主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准: MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格: 4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构: 导体: 单根实心裸铜导体(0.5mm) 绝缘: 实心聚乙烯, 颜色: 蓝*白/蓝, 橙*白/橙, 绿*白/绿, 棕*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性成缆: 4对绞合, 确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽: 铝箔+铜线编织, 编织密度 60%

外护套: 阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做(如:钢带铠装,钢丝铠装)

1、矿用电话电缆执行标准: MT818.14-1999

2、矿用电缆用途: 本产品用于井下作通信焊线、配线和用户线路。

3、矿用电缆使用条件: 电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ; 在25 时湿度为95% ; 电缆敷设温度 - 10 ; 电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径 , 其余型号 15倍电缆外径。

4、矿用电话电缆型号 : MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJY V5、产品说明 : 型号名称MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝- 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝- 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘铝- 聚乙烯粘结护层钢丝编织聚氯乙烯护套通信电缆