

# 低翘曲 高刚性PPO L524V

产品名称	低翘曲 高刚性PPO L524V
公司名称	东莞市捷帆塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	弯曲应力:128 MPa 热变形温度:118 密度:1.43 g/cm
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	0769-13539026629 13539026629

## 产品详情

尊敬的客户，您好！热忱欢迎您光临东莞市捷帆塑胶原料有限公司！我们荣幸地向您推荐低翘曲高刚性PPO L524V，它是一种优质的塑料原料，拥有出色的弯曲应力、热变形温度和密度等多项优势，为您的项目提供了可靠的材料基础。

，让我们来看看低翘曲这一属性。弯曲应力是衡量材料强度的重要指标之一，PPO L524V的弯曲应力达到128 MPa，这意味着它能够承受较大的外力而不易断裂。无论是在工程领域还是日常生活中，这种高强度的特性都能为您的应用提供可靠的保障。

，让我们来探讨一下高刚性这一特点。PPO L524V具有出色的刚性，能够在受到力量的作用下保持形状稳定，不易出现变形和翘曲。这对于需要经历各种力学环境和温度变化的项目来说尤为重要。而PPO L524V的热变形温度高达118，使其成为一种适用于高温环境的理想材料。

再来说说PPO L524V的密度。密度是材料重要的物理性质之一，可以影响材料的重量和整体结构。PPO L524V的密度为1.43 g/cm，相对较低，具有轻量化的优势。这不仅有助于减轻产品自身的重量，还可以提高产品的携带性和维护便利性。

除了以上三个主要属性外，还有一些细节值得一提。PPO L524V具有优异的耐腐蚀性和抗氧化性能，能够在恶劣环境下长时间使用而不易出现老化和破损。，它还具有较低的吸水性和良好的电绝缘性能，能够有效保护设备和部件，延长使用寿命。

综上所述，低翘曲高刚性PPO L524V是一款理想的塑料原料，凭借其出色的弯曲应力、热变形温度和密度等多项优势，为您的项目提供了稳定可靠的材料基础。东莞市捷帆塑胶原料有限公司期待为您提供优质的产品和服务，携手共创美好未来！