

美国原装福禄克 FLUKE F922 922 空气流量质量检测仪

产品名称	美国原装福禄克 FLUKE F922 922 空气流量质量检测仪
公司名称	深圳市亿美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:FLUKE922
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰村凤凰南区58号703房
联系电话	15507585321

产品详情

fluke 922空气流量检测仪，拥有高亮度的显示屏及结实耐用的皮套和腕带，让您在恶劣的环境下也可以使用。其彩色软管有助于您跟踪读数的来源。

简单直观的界面，只需轻轻触动按钮便可测量空气压力、流速和流量，简单易用。

功能强大的空气流量检测仪，可以测量压差、静压力、空气流速和流量 方便的彩色软管有助于正确识别压力读数 简单易用且不会牺牲性能 高亮背光显示屏，在任何环境下都能确保清晰地显示 自定义风管形状和尺寸，最大限度地确保空气流量的准确度 空气流量检测仪分辨率达到 0.001 (h2o) 可存储9 9个数据样本并调用 可显示最大值/最小值/平均值/保持数据，方便用户进行数据分析 自动关机功能，可延长电池寿命

技术指标		
气压	量程/分辨率/准确度	± 4000 帕斯卡 / 1 帕斯卡 / $\pm 1\% + 1$ 帕斯卡 ± 16 in h2o / 0.001 in h2o / $\pm 1\% + 0.01$ in h2o ± 400 mm h2o / 0.1 mm h2o / $\pm 1\% + 0.1$ mm h2o ± 40 mbar / 0.01 mbar / $\pm 1\% + 0.01$ mbar ± 0.6 psi / 0.0001 psi / $\pm 1\% + 0.0001$ psi
空气流速	量程/分辨率/准确度	250 至 16,000 fpm / 1 fpm / $\pm 2.5\%$ 读数，2000 fpm (10.00 m/s) 1 至 80 m/s / 0.001 m/s / $\pm 2.5\%$

		读数, 2000 fpm (10.00 m/s)
空气流量 (体积)	量程/分辨率/准确度	0 至 99,999 cfm / 1 cfm / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数 0 至 99,999 / 1 m ³ /hr / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数 0 至 99,999 l/s / 1 l/s / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数
温度	量程/分辨率/准确度	0 ° c 至 50 ° c / ± 1 % + 2 ° c / 0.1 ° c 32 ° f 至 122 ° f / ± 1 % + 4 ° f / 0.1 ° f

一般技术参数		
空气流量检测仪工作温度		0 ° c 至 +50 ° c (32 ° f 至 +122 ° f)
储存温度		-40 ° c 至 +60 ° c (40 ° f 至 +140 ° f)
相对湿度		0% 至 90% , 无冷凝
ip 等级		ip40
空气流量检测仪运行海拔高度		2000 m
存放海拔高度		12000 m
emi , rfi , emc		符合 en61326-1 要求
空气流量检测仪抗振性		mil-pref-28800f , 3 类
每个端口的最大压力		10 psi
数据记录功能		99 个读数
空气流量检测仪保修期		2 年
电能 , 电池寿命		四节 aa 电池
空气流量检测仪电池寿命		280 小时 (关闭背光) , 60 小时 (打开背光)
fluke 922	空气流量检测仪包括:fluke 922 空气流量检测仪两个橡胶软管四节 1.5 v aa 碱性电池用户手册柔软便携包	

本产品的加工定制是否, 品牌是FLUKE/福禄克, 型号是FLUKE922, 类型是压差、静压力、空气流速和流量, 测量范围是0至99,999cfm, 测量精度是1cfm, 测量对象是压差、静压力、空气流速和流量, 分辨率是见说明, 风速是见说明 (m/s) , 尺寸是见说明 (mm) , 重量是见说明 (kg) , 电源是四节AA电池