

水工监测电缆YSSX-5芯水工电缆5*0.75mm²水工传感器通讯屏蔽电缆线

产品名称	水工监测电缆YSSX-5芯水工电缆5*0.75mm ² 水工传感器通讯屏蔽电缆线
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	6.88/米
规格参数	芯数:5芯 导体:15/0.25 外径:8.2mm
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

YSPT型水工观测电缆适用于户外移动的水工观测仪器仪表，及其它类似的电子装置。水工观测电缆具有良好的防水性能和电器性能，可长期直接埋设在混凝土或岩土中，并长期置于耐压范围的河、湖或海水中。水工观测电缆具有良好的耐酸碱性能，及抗电磁干扰和防雷电功能。

产品介绍

YSPT型水工观测电缆

1 适用范围

水工观测电缆适用于户外移动的水工观测仪器仪表，及其它类似的电子装置。水工观测电缆具有良好的防水性能和电器性能，可长期直接埋设在混凝土或岩土中，并长期置于耐压范围的河、湖或海水中。水工观测电缆具有良好的耐酸碱性能，及抗电磁干扰和防雷电功能。

外护套聚氨酯、导线护套高压聚乙烯、芯线镀锡铜丝、节距比不大于14倍、复合铝塑绕包全屏蔽、防雷地线、耐交流电压2000V。

YSPT-4P型双护套电缆、抗拉、耐磨、耐高低温，特别适用岩土工程恶劣的施工环境。

2 正常使用条件

使用温度： - 30 ~ +60 ；

额定电压： U_0/U 300/300V ；

耐水压力： 1MPa。

3 规格及主要技术参数

型号	芯线 × 截面 mm ²	芯线/直径 mm	防雷地线/直径 mm	绝缘外径 mm	护套外径 mm	直流电阻 /km
YSPT-1414	× 0.35+1 × 0.37	/0.256/0.251.55	11.0	50YSPT-1010	× 0.35+1 × 0.37/0.256/0.251.55	10.20
YSPT-44	× 0.40+1 × 0.358	/0.257/0.251.60	7.40	45YSPT-4A4	× 0.35+1 × 0.307/0.256/0.251.55	6.20
YSPT-4P4	× 0.40+1 × 0.358	/0.257/0.251.60	7.40	45YSPT-4P4	× 0.35+1 × 0.307/0.256/0.251.60	6.40
YSPT-4Q4	× 0.30+1 × 0.306	/0.256/0.251.60	8.10	50YSPT-22	× 0.50+1 × 0.410/0.258/0.251.90	7.10
YSSX-55	× 0.75	15/0.252.10	8.20			

注：YSPT-4P型水工观测电缆为聚氨酯双护套电缆，耐磨、抗拉、耐高低温性好，特别适用于岩土工程恶劣的施工环境。