

管道风速仪，耐高温风速仪，热线式风速仪，流速测试仪

产品名称	管道风速仪，耐高温风速仪，热线式风速仪，流速测试仪
公司名称	昆山普瑞达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:SUMMIT565
公司地址	江苏昆山市南港望江路1号
联系电话	86 0512 50192769 18912699649

产品详情

【风速计summit565热线式主要技术指标】

风速：0.2~20m/s 温度：-20~80 风速：m/s，km/h，ft/min，knots，mile/s

【风速计summit565热线式详细技术指标】

一般规格：

显示：双数字lcd

测量：

风速：m/s，km/h，ft/min，knots，mile/s

温度：，

量程：

a.风速：0.2~20m/s

*传感器：玻璃珠热敏电阻

b.温度：-20~80

*传感器：精密热敏电阻

数据保持

内存调出（最大/最小/平均）

rs-232电脑接口

自动关机（约10分钟后）

操作温度：0~50

操作湿度：小于80%

电源:1.5 × 6(aaa碱性电池)

重量

尺寸：a.主表：148 × 73 × 30mm

b.热线探头：250 × 12mm（直径）

标准附件：

a.携带箱 b.用户手册

电器规格

测量

量程	解析度	精度（@23 ± 5 °C）	
m/s	0.2-20.0	0.1	± 5%rdg ± 3dgt
km/h	0.7-72.0	0.1	
mile/h	0.5-44.7	0.1	
knots	0.4-38.8	0.1	
ft/min	40-3940	1	
温度	-20 ~80	0.1	± 1%rdg ± 0.5 °C ± 3dgt
	-5 ~175		± 1%rdg ± 1.0 °C ± 3dgt

本产品的加工定制是是，品牌是进口，型号是SUMMIT565，类型是热球式风速仪，测量范围是0-20m/s，测量精度是±5%，测量对象是风速，分辨率是0.1，风速是20（m/s），尺寸是190 × 90 × 40（mm），重量是0.38（kg），电源是5 ~ 6V