

塞爾瑟斯Sailsors VF01电子风量罩

产品名称	塞爾瑟斯Sailsors VF01电子风量罩
公司名称	上海联祥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sailsors 型号:VF01
公司地址	上海市静安区平型关路138号1020室（注册地址）
联系电话	086 021 34696271/34696272 13818353581

产品详情

vf01电子风量罩

快速安装的折叠式风量罩支架没有其他产品的晃动问题

风速，风量，风温同时显示，精度3%，罩住风口即可读数

轻便而坚固的玻璃钢基座带有独立电池盒及显示器角度调整机构

柔韧耐磨且漏风率可忽略的高目数牛津布罩

手柄上的锁存键可单手操作，可存储100组数据

内置阵列式热式平均风速传感器，灵敏度高，用户可自行标定

vf01型风量罩用以测量hvac系统中的通风和排风。仪器由一个测量仪、尼龙风罩、手柄和底座组成。仪器采用恒功率热式风速传感器，配合各种罩口可精确测量气体流量和温度。仪器的功能选择可通过4个按键实现，通过菜单中的选项实现更多功能选择，如选择测量单位、修正因子等。风量和温度测量结果显示在点阵液晶显示屏上。在内置的非易失存储器里可存储100组测量数据，每组数据均包括速率、容积和温度的读数。可以通过rs232c串行连接线将仪器连接到个人计算机，运行专用软件将测量数据导出，进行报表整理和打印输出。

仪器使用三节可替换的aa型电池供电，结构轻巧，独特的手柄设计使您可单手操作仪器。lcd显示屏具有可调的倾斜机构，方便用户在一个广阔的角度地读数，方便使用。仪器标准配置为610mm x 610mm规格罩体，另备有多种风口规格罩体供用户选择。

性能指标

风量：85 ~ 3400 m³/h;(50 ~ 2000cfm)风速：0.2 ~ 7.6 m/s；(0.65 ~ 25 f/s) 温度量程：-10 ~ 80 ；(14 ~ 176)

进气流量精度：±(3%读数+12m³/h)

排气流量精度：±(4%读数+12m³/h)

温度精度：±(0.5%读数+0.5)温度解析度：0.1 ()

风量解析度：0.1m³/h

电源：3节碱性aa型电池

电池寿命：可连续使用10 ~ 30个小时

显示屏：128 × 64点阵式lcd

输出：rs232c重量：4kg (附带610mm × 610mm风量罩)

本产品的加工定制是否，品牌是sailsors，型号是VF01，类型是数字式风速仪，测量范围是85 ~ 3400m³/h;(50 ~ 2000cfm)，测量精度是详见指标，测量对象是风速，风量，风温同时显示，分辨率是详见指标，风速是0.2 ~ 7.6m/s (m/s)