

ZA-YJV22-3*2.5阻燃铠装电力电缆

产品名称	ZA-YJV22-3*2.5阻燃铠装电力电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZA-YJV22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

开关电源电缆线ZA-YJV22-0.6/1KV-3*2.5阻燃性铠装电缆电线电缆

开关电源电缆线ZA-YJV22-0.6/1KV-3*2.5

电缆线假如要长时间储放，电缆线是不是存放于：
1.屋檐。电缆线只在没有立即裸露在光照或高温下，规范局域网络电缆线就可以运用,提议应用管路。
2.外墙壁。防止日光立即照射到墙壁及人为因素毁坏。
3.管路里(塑胶或金属材料)。如在管线里，留意塑料管材的破坏及金属材料管路的传热。
4.悬在空中运用架空电线。考虑到线缆的松弛和工作压力。准备运用哪样捆绑方式电缆线是不是被阳光立即直射。
5.立即在地底缆沟中铺装,这类自然环境是调节标准小的。缆沟的安装要定时开展烘干或湿冷的程度的查验。
6.地下排水管。为有利于将来的升级，电缆线改换及其与外表的压力和周边环境防护,铺设管路相防护，铺设管路是一个不错的方式。但不能指望管路会一直维持干燥,这将直接影响对电缆线类型的挑选。
性规定

铺设电缆线配电线路的防护规定有：
1.电缆彼此交叠时，高压电缆线应在电缆线下边。假如在其中一条电缆线在交接点前后左右1m区域内穿管维护或用挡板分隔时，小容许间距为0.25m。
2.电缆线与供热管道靠近或交叉式时，若有隔热保温对策，平行面和穿插的小间距各自为0.5m和0.25m。
3.电缆线与铁道或路面交叉式时需穿管维护，维护管应外伸路轨或地面2m之外。
4.电缆线与建筑基本的间距，应能保障电缆线铺设在房屋建筑洒水之外；电缆线引进建筑时需穿管维护，维护管亦应高于房屋建筑洒水之外。
5.立即埋在地底的线缆与一般接地系统的接地装置中间应距离0.25~0.5m；立即埋在地底的电缆线铺设深度1，

一般不可低于0.7m，并应埋在冻土下。

开关电源电缆线ZA-YJV22-0.6/1KV-3*2.5